

DS-2CE16D9T-AIRAZH**Cámara de bala Varifocal Motorizada de 2 MP**

- Cámara tipo bala de alto rendimiento de 2 MP
- Sólido rendimiento nocturno, capturando imágenes con luz ultrabaja hasta 0,003 lux
- Imágenes claras incluso contra una fuerte iluminación trasera gracias a la verdadera tecnología WDR de 120 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas
- La lente varifocal motorizada de 5 mm a 50 mm se enfoca automáticamente al acercar o alejar
- Distancia IR de hasta 120 m para obtener imágenes nocturnas brillantes
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Salidas dobles (salida simultánea de señales HDTVI y CVBS)
- Transmite tanto video HD como energía a través del mismo cable coaxial
- El calentador está disponible con 24 VCA

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 2MP
Máxima Resolución	1944(H)*1092(V)
Mínima Iluminación	0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo del obturador	1/25(1/30)s a 1/50,000s
Día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° - 360°; inclinación: 0° - 90°; rotación: 0° - 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Aplicación	Interior/Exterior/Indoor1/BAJA LUZ
Lente	
Tipo de lente	Ángulo de visión: De 59,8° a -6,2°
Imagen	
Ajustes de imagen	HSBLC, reducción de ruido digital, zoom digital (62x), obturador lento, espejo, desempañador, corrección de píxeles de defectos, SMART D-ZOOM, LSC (corrección de sombreado de lentes)
Frecuencia de imagen	1080P@25/30fps
Modo día/noche	Color/BW/EXT
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
SNR	>62 dB
Mejora de imagen	BLC
Máscara de privacidad	Encendido/apagado, máximo 8 zonas
Balance de blancos	ATW/AWC-SET/Manual
AGC	Soporte
Interfaz	
Salida de video	TVI y CVBS
Evento	
Detección de movimiento	Encendido/apagado, máximo 4 zonas
General	
Dimensiones	313,5 x 100,8 x 107,3 mm
Peso	1650 g
Condición de funcionamiento	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), humedad 90 % o menos (sin condensación)
Comunicación	En el coaxial, Protocolo: Pelco-C(salida CVBS), HIKVISION-C(salida TVI)
Idioma	Chino/inglés
Fuente de alimentación	AC24V±15% / DC12V±15%, el calentador está disponible sólo con 24VAC
Consumo	Máxima 20 W
Rango IR	Hasta 120 m
Aprobación	
Protección	IP67

▪ Modelo disponible

DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50 mm)

DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50 mm)(AUS NESS)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1260ZJ-AC#SA	DS-1260ZJ	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®