

DS-2CE16D9T-AIRAZH**Caméra Tube à focale variable motorisée de 2 MP**

- Appareil photo à puce haute performance de 2 MP
- Performances de nuit robustes, capturant des images dans un éclairage ultra-faible jusqu'à 0.003 lux
- Imagerie claire même contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 120 dB
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises
- La lentille varifocale motorisée de 5 mm à 50 mm se concentre automatiquement lors du zoom avant ou arrière
- Distance IR jusqu'à 120 m pour une imagerie de nuit lumineuse
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Sorties doubles (sortie simultanée des signaux HDTVI et CVBS)
- Transmet la vidéo HD et l'alimentation sur le même câble coaxial
- L'appareil de chauffage est disponible avec 24 V c.a.

▪ Spécification

Caméra	
Capteur d'Image	Capteur d'image CMOS de 2 MP
Max. Résolution	1944(H)*1092(V)
Min. Éclairage	0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	1/25(1/30) s à 1/50000s
Jour & nuit	ICR
Réglage de l'angle	Panier : 0° - 360° ; Inclinaison : 0° - 90° ; Rotation : 0° - 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Application	Intérieur/Extérieur/Indoor1/ FAIBLE LUMIÈRE
Lentille	
Type de lentille	Angle de vue : 59.8° à 6.2°
Image	
Paramètres d'image	HSBLC, réduction numérique du bruit, zoom numérique (62x), obturateur lent, miroir, désembuage, correction des pixels défectueux, SMART D-ZOOM, LSC (correction de l'ombrage des lentilles)
Fréquence d'image	1080P à 25/30 ips
Mode jour/nuit	Couleur/BW/EXT
Large plage dynamique (WDR)	120dB
SNR	> 62 dB
Amélioration de l'image	BLC
Masque de confidentialité	Marche/arrêt, maximum de 8 zones
Équilibre des blancs	ATW/AWC-SET/Manuel
AGC	Assistance
Interface	
Sortie vidéo	TVI&CVBS
Événement	
Détection de mouvement	Marche/arrêt, maximum de 4 zones
Généralités	
Dimension	313.5 x 100.8 x 107.3 mm
Poids	1 650 g
Conditions d'Opération	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité de 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	En haut du coaxial, Protocole : Pelco-C (sortie CVBS), HIKVISION-C (sortie TVI)
Langue	Chinois/anglais
Alimentation électrique	AC24V±15 %/ DC12V±15 %, le réchauffeur est disponible avec 24VAC uniquement
Consommation	Max. 20W
Plage IR	Jusqu'à 120 m
Approbation	
Protection	IP67

▪ Modèles disponibles

DS-2CE16D9T-AIRAZH (5 à 50 mm)

DS-2CE16D9T-AIRAZH (5 à 50 mm) (AUS NESS)

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1260ZJ-AC#SA	DS-1260ZJ	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

