

DS-2CE16H8T-IT3F **5 MP Ultra Low Light Fixed Bullet Kamera**



- 5 MP-Hochleistungs-Bullet-Kamera
- Starke Leistung bei Nacht, Aufnahme von Bildern bei extrem schwachem Licht bis zu 0,003 Lux
- Klare Bilder auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie
- 3D-DNR Technologie liefert klare und scharfe Bilder
- EXIR 2.0: fortschrittliche Infrarot-Technologie mit 60 m IR-Abstand
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- 4 in 1 (4 Signale umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	5-Megapixel-CMOS mit progressiver Abtastung
Max. Auflösung	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	PAL: 1/25 s bis 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s bis 1/50.000 s
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Schwenk-/Neigebereich	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 180°, Drehen: 0° bis 360°
Signalsystem	PAL/NTSC
Objektiv	
Objektivtyp	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm feste Linse
Brennweite & FOV	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)
Objektivanschluss	M12
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	IR
Zusatzlicht	Bis zu 60m
Smart IR	Ja
Bild	
Bildeinstellungen	Helligkeit, Spiegel, Smart IR, Schärfe, AGC
Bildfrequenz	TVI: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps AHD: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps CVI: 4 MP@25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Tag-/Nachtmodus	Automatisch/Farbe/Schwarzweiß
WDR (Wide Dynamic Range)	≥130 dB
Bildverbesserung	WDR, BLC
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatzonen
Rauschunterdrückung	3D DNR
Weißabgleich	Auto/Manuell
Schnittstellen	
Video Ausgang	Umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS, 1 analoger HD-Ausgang
Ereignis	
Bewegungserkennung	4 programmierbare Bereiche
Allgemein	
Power	12 VDC ± 25% *Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden. , Max. 5.8 W
Material	Metall
Abmessungen	81,9 mm × 86,7 mm × 217,9 mm (3,22" × 3,41" × 8,58")
Gewicht	Ca. 570 g (1,26 lb.)
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Kommunikation	HIKVISION-C
Sprache	Englisch
Zertifizierungen	
Schutzart	IP67

▪ **Verfügbare Modelle**

DS-2CE16H8T-IT3F(2,8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(3,6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(12mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(2,8mm)/Grau

▪ **Zubehör**

▪ **Optional erhältlich**

DS-1280ZJ-XS

Anschlussbox



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

