

DS-2CE16H8T-IT3F**Cámara de bala fija de 5 MP Ultra Low Light**

- Cámara de bala de alto rendimiento de 5 MP
- Rendimiento nocturno fuerte, capturando imágenes en ultra-bajo luz hasta 0.003 lux
- Imágenes claras incluso contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR verdadera de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 60 m
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- 4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles
Máx. Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
Mín. Iluminación	Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de Lente	Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
Longitud Focal & FOV	98° (2.8 mm), 78° (3.6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)
Montura de Lente	M12
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 60 m
Luz Suplementaria Inteligente	Sí
Imagen	
Configuraciones de Imagen	Brillo, Espejo, IR Inteligente, Nitidez, AGC
Tasa de Fotogramas	TVI: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps AHD: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps CVI: 4 MP@25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo Día/Noche	Auto/Color/BN (Blanco y Negro)
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥130 dB
Mejora de imagen	WDR, BLC
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Reducción de Ruido	3D DNR
Balance de Blancos	Auto/Manual
Interfaz	
Salida de Video	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables, 1 salida analógica HD
Evento	
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
General	
Potencia	12 VDC ± 25% *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara. , Máx. 5.8 W
Material	Metal
Dimensión	81.9 mm × 86.7 mm × 217.9 mm (3.22" × 3.41" × 8.58")
Peso	Aproximadamente 570 g (1.26 lb.)
Condición de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP67

▪ Modelo Disponible

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(3.6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(12mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)/Gris

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS

Caja de conexión



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

