

DS-2CE16H8T-IT3F
5 MP Ultra Low Light Fixed Bullet Camera



- Caméra bullet haute performance de 5 MP
- Excellentes performances nocturnes, capture d'images dans des conditions de très faible luminosité (jusqu'à 0,003 lux)
- Image claire même en cas de fort contre-jour grâce à la technologie WDR réelle de 130 dB
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises.
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec une distance IR de 60 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- 4 en 1 (4 signaux commutables TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels
Max. Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Luminosité	Couleur : 0,003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Objectif	
Type d'objectif	Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
Longueur focale et FOV	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)
Montage de l'objectif	M12
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 60 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Image	
Paramètres d'image	Luminosité, Miroir, Smart IR, Netteté, AGC
Fréquence d'images	TVI : 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps AHD : 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps CVI : 4 MP@25 fps/30 fps CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Plage dynamique (WDR)	≥130 dB
Amélioration de l'image	WDR, BLC
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité programmables
Réduction du bruit	3D DNR
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Interfaces	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable, 1 sortie analogique HD
Événements	
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25% *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo. Max. 5.8 W
Matériau	Métal
Dimension	81,9 mm × 86,7 mm × 217,9 mm (3,22" × 3,41" × 8,58")
Poids	Environ 570 g (1,26 lb)
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais

Certifications

Protection	IP67
------------	------

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(3.6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(12mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)/Gris

▪ Accessoires**▪ Facultatif****DS-1280ZJ-XS****Boîte de jonction**

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

