

DS-2CE16H8T-IT3F**Stałopozycyjna kamera typu bullet o rozdzielczości 5 MP i bardzo**

- Wysokiej jakości kamera typu bullet 5 MP
- Wysoka wydajność nocna, rejestrowanie obrazów przy bardzo słabym oświetleniu do 0,003 luksa
- Wyraźny obraz nawet przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki prawdziwej technologii WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o zasięgu 60 m
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- 4 w 1 (4 przełączane sygnały TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	CMOS ze skanowaniem progresywnym 5 megapikseli
Maks. Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,003 luksa przy (F1.6, AGC ON), 0 luksów z podczerwienią
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	Filtr ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: od 0° do 360°, pochylenie: od 0° do 180°, obrót: od 0° do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stały obiektyw 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Zakres oświetlenia uzupełniającego	Do 60 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, lustro, inteligentna podczerwień, ostrość, AGC
Liczba klatek na sekundę	TVI: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps AHD: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps CVI: 4 MP@25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Automatyczny/Kolor/BW (czarno-biały)
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	≥130 dB
Poprawa jakości obrazu	WDR, BLC
Maska prywatności	4 programowalne maski prywatności
Redukcja szumu	3D DNR
Balans bieli	Automatyczny/ręczny
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS, 1 wyjście analogowe HD
Zdarzenia	
Detekcji ruchu	4 programowalne obszary ruchu
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25% *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery. , Max. 5.8 W
Materiał	Metal
Wymiary	81,9 mm × 86,7 mm × 217,9 mm (3,22" × 3,41" × 8,58")
Waga	Około 570 g (1,26 lb)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski

Zatwierdzenie

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

▪ Dostępny model

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(3.6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(12mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)/Grey

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1280ZJ-XS

Puszka montażowa



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

