

DS-2CE16H8T-IT3F**Câmara bullet fixa de 5 MP com luz ultrabaixa**

- câmara bullet de 5 MP de elevado desempenho
- Forte desempenho noturno, captando imagens em condições de luz ultrabaixa até 0,003 lux
- Imagens nítidas mesmo com uma forte iluminação de fundo devido à tecnologia WDR real de 130 dB
- a tecnologia 3D DNR proporciona imagens limpas e nítidas
- EXIR 2.0: tecnologia de infravermelhos avançada com 60 m de distância de infravermelhos
- Resistente à água e ao pó (IP67)
- 4 em 1 (4 sinais comutáveis TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	cMOS de varrimento progressivo de 5 megapixéis
Máximo. Resolução	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Iluminação	Cor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 180°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinalização	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	2.lente fixa de 8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
Distância focal e FOV	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)
Montagem da lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Suplemento Faixa de luz	Até 60 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Imagem	
Definições de imagem	Brilho, Espelho, IR inteligente, Nitidez, AGC
Taxa de quadros	TVI: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps AHD: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps CVI: 4 MP@25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Auto/Color/BW (Preto e Branco)
Gama dinâmica alargada (WDR)	≥130 dB
Melhoramento da imagem	WDR, BLC
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade programáveis
Redução de ruído	3D DNR
Equilíbrio de brancos	Automático/Manual
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável, 1 saída analógica HD
Evento	
Deteção de movimento	4 áreas de movimento programáveis
Geral	
Potência	12 VDC ± 25% *Recomenda-se a utilização de um adaptador de corrente para fornecer energia a uma câmara. , Max. 5.8 W
Material	Metal
Dimensão	81.9 mm × 86,7 mm × 217,9 mm (3,22" × 3,41" × 8,58")
Peso	Aprox. 570 g (1,26 lb.)
Condição de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Língua	Inglês
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelo disponível

DS-2CE16H8T-IT3F(2,8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(3,6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(8mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(12mm)

DS-2CE16H8T-IT3F(2,8mm)/Cinza

▪ Acessório**▪ Opcional****DS-1280ZJ-XS****Caixa de derivação**

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

