

DS-2AE5232T-A3**5-Zoll 2 MP 32X Powered by DarkFighter Analog Speed Dome**

- Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
- Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie
- Durch die Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera Bereiche von Interesse überwachen
- Der 32-fache optische Zoom ermöglicht eine genauere Betrachtung von Motiven in weitläufigen Bereichen

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	1.920 × 1.080
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,005 Lux @(F1.2, AGC ON) S/W: 0,001 Lux @(F1.2, AGC EIN)
Verschlusszeit	PAL: 1/1 s bis 1/10.000 s NTSC: 1/1 s bis 1/10.000 s
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Zoom	32 × optisch, 16 × digital
Objektiv	
Brennweite	4,8 mm bis 153 mm, 32 × optisch
Sichtfeld	Horizontaler Sichtbereich: 55,6° bis 2,04° (Weitwinkel bis Tele) Vertikaler Sichtbereich: 32,4° bis 1,14° (Weitwinkel bis Tele) Diagonaler Sichtbereich: 63° bis 2,34° (Weitwinkel bis Tele)
Fokus	Auto, halbautomatisch, manuell
Blende	F1,2 bis F4,4
Zoom-Geschwindigkeit	Ca. 5,6 s (optisch, Weitwinkel bis Tele)
PTZ	
Bewegungsbereich (Schwenken)	360°
Bewegungsbereich (Neigen)	-5° bis 90° (automatische Umkehrung)
Schwenkgeschwindigkeit	Manuelle Schwenkgeschwindigkeit: 0,1° bis 250°/s Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit: 250°/s
Neigeeschwindigkeit	Manuelle Neigeeschwindigkeit: 0,1° bis 150°/s Voreingestellte Neigeeschwindigkeit: 150°/s
Proportionales Schwenken	Die Rotationsgeschwindigkeit kann automatisch je nach Zoomfaktor angepasst werden.
Presets	256
Preset Speicherung	Ja
Patrouillie	10 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille
Muster	5 Muster, Aufzeichnung der Zeit über 10 Minuten für jeden Scan
Parkaktion	Voreinstellung/Patrouille/Muster/Schwenk-Scan/Neigungs-Scan/Panorama-Scan/Tag-Modus/Nacht-Modus/Keine
PTZ Statusanzeige	Ja
Geplante Aufgabe	Voreinstellung/Patrouille/Muster/Schwenk-Scan/Neigungs-Scan/Panorama-Scan/Tag-Modus/Nacht-Modus/Null-Kalibrierung/Keine
Power-off Memory	Ja
Video	
Bildfrequenz	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Netzwerk	
Protokolle	UTC-Protokoll (oder HIKVISION-C-Protokoll in früheren DVR)
Bild	
Bildeinstellungen	AGC, Weißabgleich
WDR (Wide Dynamic Range)	≥ 120 dB
Bildstabilisierung	EIS

Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
Privatzonenmaske	8 programmierbare Privatzonen
Lokaler Fokus	Ja
Schnittstellen	
Video Ausgang	Umschaltbarer TVI/AHD/CVI/CVBS-Videoausgang, (NTSC oder PAL Composite, BNC)
Alarm	2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
RS-485	Halbduplex-Modus Selbstadaptives HIKVISION-, Pelco-P-, Pelco-D-Protokoll
Allgemein	
Power	24 VAC, max. 18 W
Abmessungen	DS-2AE5232T-A3(D) (Innenbereich): Φ 156 mm \times 243 mm (Φ 6.14" \times 9.57") DS-2AE5232T-A3(D) (In-Ceiling): Φ 156 mm \times 236 mm (Φ 6.14" \times 9.29")
Gewicht	Ca. 3 kg (6,61 lb.)
Betriebsbedingungen	-10° C bis 50° C (14° F bis 122° F). Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
Sprache	Englisch
Zertifizierungen	
Schutzart	TVS 4.000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Schutz vor Spannungsspitzen

▪ Verfügbare Modelle

DS-2AE5232T-A3(D)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

