

DS-PS1-E-WE**Alarmante Exterior Inalámbrico**

- Comunicación inalámbrica bidireccional a 868 MHz
- 3 años de duración de la batería (activada cada dos semanas y alertando 90 s por cada activación)
- Cifrado AES-128
- Panel frontal y trasero a prueba de manipulaciones
- 3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión
- Decibelios del zumbador: 110 dB
- Totalmente configurable de forma remota a través de una APP
- Múltiples métodos de registro y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable
- Nivel de protección IP65

▪ Especificación

Características eléctricas	
Tipo de batería	Batería (método de alimentación por defecto) o 12 VDC
Fuente de alimentación	Batería (método de alimentación por defecto) o 12 VDC
Humedad de operación	10% a 90% (sin condensación)
Temperatura de operación	-20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F)
Vida útil de la batería	Hasta 3 años (tiempo en espera)
Transmisión inalámbrica	
Frecuencia RF	868 MHz
Modulación RF	2GFSK
Distancia RF	1.6 km (área abierta)
General	
Tasa IP	IP65
Método de instalación	Montaje en pared
Dimensión (AnxAlxPr)	190 mm × 200 mm × 47.3 mm (7.48" × 7.87" × 1.86")
Material de la carcasa	PC+ABS
Peso	606.5 g (21.4 oz)

▪ Modelo Disponible

DS-PS1-E-WE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

