

DS-PS1-E-WE**Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny**

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz
- 3 lata żywotności baterii (wyzwalanie co dwa tygodnie i alarmowanie przez 90 s przy każdym wyzwoleniu)
- Szyfrowanie AES-128
- Zabezpieczenie przed manipulacją na panelu przednim i tylnym
- 3 rodzaje dźwięków alarmowych: alarm pożarowy, alarm napadowy i alarm włamaniowy
- Głośność brzęczyka: 110 dB
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Automatyczna zmiana częstotliwości w przypadku próby zagłuszenia w celu zapewnienia niezawodnej transmisji
- Stopień ochrony IP65

▪ Specyfikacja

Zasilanie	
Typ baterii	Bateria (domyślna metoda zasilania) lub 12 VDC
Zasilanie	Bateria (domyślna metoda zasilania) lub 12 VDC
Wilgotność pracy	10% do 90% (bez kondensacji)
Temperatura robocza	od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Czas pracy baterii	Do 3 lat (czas czuwania)
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	1,6 km (teren otwarty)
Ogólne	
Stopień ochrony	IP65
Metoda instalacji	Montaż ścienny
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	190 mm × 200 mm × 47.3 mm (7,48" × 7,87" × 1,86")
Materiał	PC+ABS
Waga	606.5 g (21,4 uncji)

▪ Dostępny model

DS-PS1-E-WE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

