

**DS-PDD12P-EG2-WE****Bezprzewodowa czujka Dual-Tech**

DS-PDD12P-EG2-WE to w pełni nadzorowana dwukierunkowa czujka bezprzewodowa z detekcją ruchu i mikrofalową , ochrona przed sabotażem, niski poziom baterii i nadzór. Może działać do 5 lat dzięki dwóm wbudowanym bateriom i monitorować obszar w promieniu 12 m, ignorując zwierzęta i rozpoznając człowieka od pierwszego kroku.

- Optyka 3D, w tym ochrona strefy pełzania, pełne pokrycie bez martwego kąta
- Mikrofała 24G zapobiegająca przenikaniu przez ścianę
- Cyfrowa kompensacja temperatury
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Łatwa wymiana baterii z zabezpieczeniem PCB
- Podskakiwanie częstotliwości w celu zapewnienia niezawodnej transmisji

## • Specyfikacja

| Wydajność wykrywania            |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Metoda wykrywania               | Pasywna podczerwień, mikrofale                            |
| Zakres wykrywania:              | 12 m                                                      |
| Kąt wykrywania:                 | 85,9°                                                     |
| Strefy wykrywania               | 52                                                        |
| Wykrywalna prędkość             | 0.3 ~ 2m/s                                                |
| Czułość                         | Automatyczna, wysoka, odporność na zwierzęta              |
| Odporność na zwierzęta domowe   | 30 kg                                                     |
| Filtr białego światła           | 6500lux                                                   |
| Częstotliwość mikrofal          | 24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)                                |
| Cyfrowa kompensacja temperatury | Tak                                                       |
| Ochrona strefy podejścia        | Tak                                                       |
| Funkcja                         |                                                           |
| Przetwarzanie cyfrowe           | Tak                                                       |
| Szczelny układ optyczny         | Tak                                                       |
| Ochrona sabotażowa              | Przód, tył                                                |
| Wskaźnik temperatury otoczenia  | Tak                                                       |
| Wskaźnik siły sygnału           | Tak                                                       |
| Interfejs                       |                                                           |
| Włącznik zasilania              | Włączanie, rejestracja                                    |
| Wskaźnik LED                    | Zielony (PIR), czerwony (mikrofalówka), niebieski (alarm) |
| Transmisja                      |                                                           |
| Technologia transmisji          | Bezprzewodowa Tri-X                                       |
| Metoda transmisji               | Bezprzewodowa, dwukierunkowa                              |
| Częstotliwość transmisji        | 868MHz                                                    |
| Bezpieczeństwo transmisji       | Szyfrowanie AES-128                                       |
| Zasięg (otwarta przestrzeń)     | 1,6 km                                                    |
| Przeskakiwanie częstotliwości   | Tak                                                       |
| Metoda rejestracji w centrali   | Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR             |
| Zasilanie                       |                                                           |
| Standardowa żywotność baterii   | Do 5 lat (czas czuwania)                                  |
| Zasilanie                       | Zasilanie bateryjne                                       |
| Typ baterii                     | 2x CR123A                                                 |
| Typowe napięcie                 | 3V                                                        |
| Ogólne                          |                                                           |
| Temperatura robocza             | od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)                       |
| Temperatura przechowywania      | od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)                       |
| Wilgotność podczas pracy        | Od 10% do 90%                                             |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)    | 65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm                                |
| Waga                            | 141 g                                                     |
| Wysokość montażu                | od 1,8 m do 2,4 m                                         |
| Montaż                          | Ścienny                                                   |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Zastosowanie | Montaż wewnątrz pomieszczeń          |
| Uchwyt       | Opcjonalne uchwyt ścienny i sufitowy |

## ▪ Dostępny model

DS-PDD12P-EG2-WE

## ▪ Akcesoria

### ▪ Opcjonalne

| DS-PDB-IN-<br>Wallbracket                                                         | Uchwyt sufitowy<br>DS-PDB-IN                                                      | DS-PDP-IN-CR123A                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

