

DS-PDD12P-EG2-WE
Detector sem fios Dual-Tech

O DS-PDD12P-EG2-WE é um detetor sem fios bidirecional totalmente supervisionado com deteção de movimento e micro-ondas, proteção contra sabotagem, bateria fraca e supervisão. Pode funcionar até 5 anos com duas baterias internas e monitoriza a área num raio de 12 m, ignorando animais e reconhecendo humanos desde o primeiro passo.

- Ótica 3D incluindo proteção contra zona de deformação, cobertura total sem ângulo morto
- Micro-ondas de 24G para impedir a penetração na parede
- Compensação digital de temperatura
- Totalmente configurável remotamente através da aplicação
- Método de inscrição múltipla e design de fácil instalação
- Bateria facilmente substituível com PCB protegido
- Salto de frequência contra interferência para uma transmissão fiável

▪ Especificação

Desempenho de detecção	
Método de detecção	Infravermelho passivo, micro-ondas
Gama de detecção	12 m
Ângulo de detecção	85,9 °C
Zonas de detecção	52
Velocidade detetável	0,3 ~ 2 m/s
Sensibilidade	Auto, Alto, Pet
Imunidade para animais de estimação	30 kg
Filtro de luz branca	6500 lux
Frequência de micro-ondas	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Compensação digital de temperatura	Suporte
Proteção contra zona de deslizamento	Suporte
Funcionalidades	
Processamento digital	Suporte
Ótica selada	Suporte
Proteção contra adulteração	Frente, Traseira
Indicador de temperatura ambiente	Suporte
Indicador de intensidade do sinal	Suporte
Interface	
Interruptor de alimentação	Inscreva-se agora mesmo
Indicador LED	Verde (PIR), Vermelho (Micro-ondas), Azul (Alarme)
Transmissão	
Tecnologia de transmissão	Tri-X Wireless
Método de transmissão	RF sem fios bidirecional
Frequência de transmissão	868 MHz
Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
Alcance de transmissão (espaço livre)	1,6 km
Salto de frequência	Suporte
Método de inscrição	Ligar, Identificação remota, Código QR
Características elétricas	
Vida útil padrão da bateria	Até 5 anos (tempo de espera)
Fonte de alimentação	Alimentado por bateria
Tipo de bateria	CR123A × 2
Tensão típica	3V
Geral	
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (LxAxP)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm

Peso	141 g
Altura de montagem	1,8 m a 2,4 m
Método de montagem	Parede
Cenário de aplicação	Interior
Suporte	Acessório opcional para parede e teto

▪ Modelo disponível

DS-PDD12P-EG2-WE

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-PDB-IN-Suporte de parede	Suporte de teto DS- PDB-IN	DS-PDP-IN-CR123A
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

