DS-PDPG12P-EG2-WB
Detector inalámbrico de rotura de vidrio PIR



- Rango de detección de PIR: 12 m / 85,9°
- Rango de rotura de vidrio: 8 m / 120°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30KG
- Totalmente remoto configurable a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácil de reemplazar con protección de PCB

▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo pasivo, sensor acústico
Rango de Detección	12 m
Ángulo de detección	85.9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0,3 .2 m/s
Inmunidad contra mascotas	30kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Sensibilidad PIR	Automático,Alto,Pet
Tipo de cristal	Flotador, placa, tamponado, cableado, con cable laminado, doble acristalamiento
Gama de rotura de cristal	8 m
Grosor del cristal	De 2.4 mm a 6.4 mm
Sensibilidad de rotura de cristal	2 m, 4 m, 6 m, 8 m
Tamaño del cristal	0.3 m x 0.3 m a 3 m x 3 m
Compensación digital de temperatura	Si
Protección contra zona de sigilo	Si
Característica	
Procesamiento digital	Si
Óptica sellada	Si
Protección contra alteraciones	Delantero, trasero
Indicador de temperatura ambiente	Compatible
Indicador de fuerza de señal	Si
Interfaz	
Interruptor de encendido	Registro en el encendido
Indicador LED	Verde (PIR), Rojo (BG), Azul (alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrica
Método de transmisión	RF inalámbrico de dos vías
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	1 km
Salto de frecuencia	Si
Método de registro	Encendido, ID remoto, código QR
Características eléctricas	
Vida de la batería estándar	Hasta 4 años (tiempo de espera)
Fuente de alimentación	Alimentación por batería
Tipo de batería	CR123A × 2
Voltaje típico	3 V
General	
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 %
Dimensiones (An. x Al. x P.)	65.5 mm × 103 mm × 48.5 mm
Peso	134 g
Altura de montaje	De 1.8 a 2.4 m
Método de montaje	Muro
Ejemplo de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio opcional de pared y techo

▪ Modelo disponible

DS-PDPG12P-EG2-WB

▪ Accesorio

▪ Opcional

Soporte de pared DS-PDB-IN	Soporte para techo DS-PDB-IN
	

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®