

DS-K3Y501SX Pro Flap Barriers



Bariera klapowa z serii DS-K3Y501SX z dwoma barierami i 12 diodami podczerwieni jest przeznaczona do wykrywania nieautoryzowanego wejścia lub wyjścia. Przyjmując barierę klapową zintegrowaną z systemem kontroli dostępu, osoba powinna uwierzytelnić się, aby przejść przez pas poprzez przeciągnięcie karty IC lub ID, zeskanowanie kodu QR itp. Jest szeroko stosowana w atrakcjach, na stadionach, placach budowy, w domach itp.

- Walidacja uprawnień i ochrona przed tailgatingiem.
- Możliwość wyboru trybu otwartego/zamkniętego.
- Szlaban zostanie otwarty lub przestanie działać, gdy ludzie zostaną zatrzymani.
- Autodetekcja, autodiagnostyka i automatyczny alarm.
- Alarm dźwiękowy i wizualny zostanie uruchomiony w przypadku wykrycia wtargnięcia, przechodzenia za drugą osobą, przechodzenie ponad barierą.
- Komunikacja sieciowa TCP/IP: Dane komunikacyjne są specjalnie szyfrowane, aby złagodzić obawy o wyciek prywatności.
- Dioda LED wskazuje stan wejścia/wyjścia.
- Przejście alarmu przeciwpożarowego: Po uruchomieniu alarmu pożarowego bariera zostanie automatycznie otwarta w celu ewakuacji.

▪ Specyfikacja

System	
Silnik	Silnik serwo
MCBF	≥ 6 milionów razy
Czujniki światła podczerwonego	12 par
Interfejs	
Interfejs sieciowy	1
Zamek	2
RS-485	4
RS-232	4
Wydajność	
Pojemność kart	60,000
Wydajność zdarzeń	180,000
Ogólne	
Przepustowość	30 do 60 osób na minutę Rzeczywista przepustowość zależy od szybkości przechodzenia osób i metody przechodzenia.
Szerokość pasa	600 mm (23,62")
Materiał barierowy	Szkło akrylowe
Materiał podstawy	Stal nierdzewna SUS304
Temperatura robocza	-20 °C do 70 °C (-4 °F do 158 °F)
Wilgotność robocza	0% do 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Bez opakowania: 300 mm × 1010 mm × 1406,8 mm (11,81" × 39,76" × 55,38") Z opakowaniem: 490 mm × 1160 mm × 1640 mm (19,29" × 45,67" × 64,57")
Waga	Bez opakowania: 74 kg (lewy i prawy)/90 kg (środkowy) (163 lb/198 lb) Z opakowaniem: 99 kg (lewy i prawy)/115 kg (środkowy) (218 lb/254 lb)
Konfiguracja	
Szerokość pasa	600 mm
Długość podstawy	1410 mm
Wybór modułu	Tak
Szerokość podstawy	300 mm
Odległość ściany	130 mm
Podstawa	Tak
Materiał barierowy	Akryl
Środowisko aplikacji	Wewnątrz i na zewnątrz
Uwierzytelnianie	Karta, twarz
Typ karty	EM, M1
Zalecana szerokość	600 mm
Model podstawowy	DS-KSM01/Y501
Typ produktu	Bariera klapowa
Typ pilota zdalnego sterowania	433 MHz, 868 MHz
Szczelina w skrzydle drzwi	Domyślnie: 50 mm
Wysokość drzwi	Domyślnie (0,85 m)
Konwertuj twarz	Nie dotyczy

▪ Uwaga:

Głównym elementem kołowrotu jest stal nierdzewna, która nie rdzewieje (przeciwutleniacz) i jest odporna na korozję (zdolność antykorozyjna w środowisku kwasów, zasad i soli). Aby zapobiec utlenianiu lub korozji stali nierdzewnej, należy okresowo czyścić i pielęgnować powierzchnię kołowrotu.

Instrukcje i wskazówki dotyczące konserwacji kołowrotu są następujące:

1. Wybierz różne rodzaje stali nierdzewnej w zależności od środowiska pracy. Możesz wybrać stal nierdzewną 304 do typowych warunków i stal nierdzewną 316 do scenariuszy nadmorskich i zakładów chemicznych.
2. Powierzchnia urządzenia powinna być czysta i sucha.
3. Do czyszczenia zabrudzeń na powierzchni urządzenia należy używać ściereczki z włókniny i alkoholu etylowego.
4. Użyj podkładki czyszczącej (nie używaj kulki czyszczącej z siatki), aby wyczyścić rdzę na powierzchni urządzenia, postępując zgodnie z rysunkiem drutu na stali nierdzewnej. Następnie wytrzyj powierzchnię urządzenia ściereczką z włókniny i środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
5. Urządzenie należy okresowo czyścić i konserwować za pomocą ściereczki z włókniny i środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Zaleca się czyszczenie urządzenia co miesiąc w typowych warunkach i co tydzień w trudnych warunkach (na przykład nad morzem i w zakładach chemicznych).

▪ Dostępny model

DS-K3Y501SX-L1/Dp60
 DS-K3Y501SX-L2/M-Dr60
 DS-K3Y501SI-M1/EPg-Dr90
 DS-K3Y501SX-M1/M-Dp60
 DS-K3Y501SX-R/M-Dp60
 DS-K3Y501SX-M1/MPg-Dr60-90
 DS-K3Y501SX-L2/MPg-Dr60
 DS-K3Y501SX-L1/M-Dp60
 DS-K3Y501SX-L2/EPg-Dr60
 DS-K3Y501SI-M1/InMPg-Dr90
 DS-K3Y501SX-M1/OutMPg-Dp60
 DS-K3Y501SX-L1/MPg-Dp60
 DS-K3Y501SX-L1/MF-Dp60
 DS-K3Y501SI-M2/M-Dr90
 DS-K3Y501SX-M1/M-Dr60
 DS-K3Y501SX-L1/EPg-Dp60
 DS-K3Y501SI-M2/MPg-Dr90
 DS-K3Y501SX-M1/MPg-Dr60
 DS-K3Y501SX-L2/Dp60
 DS-K3Y501SX-L2/MFPgQ-Dp60
 DS-K3Y501SI-M2/EPg-Dr90
 DS-K3Y501SX-R/MF-Dp60
 DS-K3Y501SX-M1/EPg-Dr60
 DS-K3Y501SX-L2/M-Dp60
 DS-K3Y501SX-M2/MPg-Dr60-90
 DS-K3Y501SX-L2/MPg-Dp60
 DS-K3Y501SX-M1/InMPg-Dr60
 DS-K3Y501SX-M1/MFPgQ-Dp60
 DS-K3Y501SI-M2/InMPg-Dr90
 DS-K3Y501SX-L2/EPg-Dp60

DS-K3Y501SX-L1/MFPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/M-Dr60
DS-K3Y501SI-R/M-Dr90
DS-K3Y501SX-M1/MPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/MPg-Dr60
DS-K3Y501SI-R/MPg-Dr90
DS-K3Y501SX-M1/EPg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/MFPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/EPg-Dr60
DS-K3Y501SX-R/MFPg-Dp60
DS-K3Y501SI-R/EPg-Dr90
DS-K3Y501SX-M1/InMPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/InMPg-Dr60
DS-K3Y501SX-M2/M-Dp60
DS-K3Y501SX-L2/E-Dp60
DS-K3Y501SX-L2/EPg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/M-Dr60
DS-K3Y501SX-R/MPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/MPg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/E-Dp60
DS-K3Y501SX-R/MPg-Dr60
DS-K3Y501SX-M2/EPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/Dp60
DS-K3Y501SX-M1/E-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/InMPg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/EPg-Dr60
DS-K3Y501SX-R/EPg-Dp60
DS-K3Y501SI-L1/Dr90
DS-K3Y501SX-R/EPg-Dp60
DS-K3Y501SX-L1/MPg-Dp60/868
DS-K3Y501SI-L1/M-Dr90
DS-K3Y501SX-L1/Dr60
DS-K3Y501SI-L1/MPg-Dr90
DS-K3Y501SX-L2/MPg-Dp60/868
DS-K3Y501SX-L1/M-Dr60
DS-K3Y501SX-L1/EPg-Dp60
DS-K3Y501SI-L1/EPg-Dr90
DS-K3Y501SX-M1/MPg-Dp60/868
DS-K3Y501SX-M2/InMPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/MPg-Dp60/868
DS-K3Y501SI-L2/Dr90
DS-K3Y501SX-L1/MPg-Dr60
DS-K3Y501SX-M1/InMPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-R/MPg-Dp60/868
DS-K3Y501SI-L2/M-Dr90
DS-K3Y501SX-M2/Dp60
DS-K3Y501SX-L1/EPg-Dr60

DS-K3Y501SI-L2/MPg-Dr90
DS-K3Y501SX-M2/InEQ-Dp60
DS-K3Y501SX-L2/Dr60
DS-K3Y501SI-L2/EPg-Dr90
DS-K3Y501SX-L2/MFPg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/EQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/InEFPg-Dp60
DS-K3Y501SI-M1/M-Dr90
DS-K3Y501SI-M1/MPg-Dr90
DS-K3Y501SX-M1/InEQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/MFPg-Dp60
DS-K3Y501SX-L1/MPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-R/MPg-Dp60/INI-CONCE
DS-K3Y501SX-M1/MPg-Dp60/INI-CONCE
DS-K3Y501SX-R/MPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/MPg-Dr60/INI-CONCE
DS-K3Y501SX-M1/InPg-Dp60
DS-K3Y501SX-L2/EFPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/InPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/EFPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-R/Pg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/EFPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/MQ-Dp60
DS-K3Y501SX-L1/EFPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-L2/MQ-Dp60
DS-K3Y501SX-L2/MPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/MPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-L1/MQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/MPgQ-Dp60
DS-K3Y501SX-R/MQ-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/InMFPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M1/InMFPg-Dp60
DS-K3Y501SX-M2/OutMPg-Dp60
DS-K3Y501SX-R/Dp60

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-K7R01-433	DS-K7R01-868	DS-K7R83X	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB6-ZU3
				
DS-KSM01/Y501				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

