

DS-PDD15AM-EG2

Detector de triple tecnología con cable



DS-PDD15AM-EG2 son detectores de doble tecnología con función antienmascaramiento. Tecnología sin interferencias que permite la instalación posterior y no penetra a través de la pared. Permite instalar y configurar el detector más rápido que los DT tradicionales, lo que le brinda ventajas de ahorro de tiempo y costos al instalador.

- Rango de detección: 15 m / 85,9°
- Detección antienmascaramiento, antienmascaramiento y antibloqueo para un escenario de mayor seguridad
- Sensibilidad automática y microondas inteligente de 24Ghz
- Compensación de temperatura digital y tecnología IFT

▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo pasivo, microondas
Rango de Detección	15 m
Ángulo de detección	85.9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0,3 .2 m/s
Sensibilidad	Automática, baja
Filtro de luz blanca	6500 lux
Frecuencia de microondas	24GHz(24,15 s24,25 GHz)
Compensación digital de temperatura	Si
Protección contra zona de sigilo	Si
Característica	
Procesamiento digital	Si
Óptica sellada	Si
Protección contra alteraciones	Frente
Antienmascaramiento	Si
Antiencubrimiento	Si
Antibloqueo	Si
Interfaz	
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicador LED	Verde (PIR), Rojo (microondas), Azul (alarma)
Transmisión	
Método de transmisión	Cableado
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	De 9 a 16 V CC
Tensión típica	12 VCC
Consumo de energía	Corriente máxima:25mA a 12 V CC Corriente quiescente: 17mA a 12 V CC
General	
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 %
Dimensiones (An. x Al. x P.)	65.7 mm (2.59 ") × 103.8 mm (4.09 ") × 45.5 mm (1.79 ")
Peso	100 g
Altura de montaje	De 1,8 m a 2,4 m
Método de montaje	Muro
Ejemplo de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio opcional de pared y techo

▪ Modelo disponible

DS-PDD15AM-EG2

▪ Accesorio**▪ Opcional**

Soporte de pared DS-PDB-IN	Soporte para techo DS-PDB-IN	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN- UBKT1/NEGRO Europa
				
HA-ALARMA- BKT#AUS				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®