

DS-PDD15AM-EG2**Détecteur filaire triple technologie**

Le DS-PDD15AM-EG2 est un détecteur à double technologie avec fonction anti-masquage. Technologie sans interférence permettant une installation dos à dos et sans pénétration dans le mur. Il permet d'installer et de configurer le détecteur plus rapidement que les DT traditionnels, ce qui permet à l'installateur de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

- Portée de détection : 15m / 85.9°
- Détection anti-masquage, anti-cloaking et anti-blocage pour un scénario de sécurité plus élevé
- Sensibilité automatique et micro-ondes intelligentes 24Ghz
- Compensation numérique de la température et technologie IFT

▪ Spécifications

Performance de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif, Micro-ondes
Plage de détection	15m
Angle de détection	85,9°
Zones de détection	52
Vitesse détectable	0,3 ~ 2m/s
Sensibilité	Auto, Low
Filtre de lumière blanche	6500 lux
Fréquence des micro-ondes	24GHz(24.15 ~ 24.25GHz)
Technologie de compensation numérique de la température	Pris en charge
Protection contre le fluage	Pris en charge
Fonctionnalités	
Traitement numérique	Pris en charge
Optique scellée	Pris en charge
Protection contre les manipulations	Front
Anti-masquage	Pris en charge
Anti-cloaking	Pris en charge
Anti-blocage	Pris en charge
Interfaces	
Sortie d'alarme	Normalement fermé
Indicateur LED	Vert(PIR), Rouge(Micro-ondes), Bleu(Alarme)
Transmission	
Méthode de transmission	Câblés
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	9 à 16 VDC
Tension typique	12 VCC
Consommation électrique	Courant maximum : 25mA@12VDC Courant de repos : 17mA@12VDC
Généralités	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Opération Humidité	10 % à 90 %
Dimension(LxHxP)	65,7 mm (2,59 ") × 103,8 mm (4,09 ") × 45,5 mm (1. 79 ")
Poids	100g
Hauteur de montage	1,8 m à 2,4 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Accessoires muraux et de plafond en option

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-PDD15AM-EG2

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-PDB-IN-Support mural	DS-PDB-IN-Support de plafond	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN-UBKT1/Europe NOIR
				
HA-ALARM-BKT#AUS				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

