

DS-PDD15AM-EG2 **Detetor com fio de tecnologia tripla**



O DS-PDD15AM-EG2 é um detetor de tecnologia dupla com função anti-mascaramento. Tecnologia sem interferências que permite a instalação lado a lado e sem penetração na parede. Permite que o detetor seja instalado e configurado mais rapidamente do que os DT tradicionais, proporcionando vantagens em termos de tempo e custos para o instalador.

- Alcance de detecção: 15 m / 85,9°
- Detecção anti-mascaramento, anti-ocultação e anti-bloqueio para um cenário de maior segurança
- Sensibilidade automática e micro-ondas inteligente de 24 GHz
- Compensação digital de temperatura e tecnologia IFT

▪ Especificação

Desempenho de detecção	
Método de detecção	Infravermelho passivo, micro-ondas
Gama de detecção	15 m
Ângulo de detecção	85,9 °C
Zonas de detecção	52
Velocidade detetável	0,3 ~ 2 m/s
Sensibilidade	Automático, Baixo
Filtro de luz branca	6500 lux
Frequência de micro-ondas	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Compensação digital de temperatura	Suporte
Proteção contra zona de deslizamento	Suporte
Funcionalidades	
Processamento digital	Suporte
Ótica selada	Suporte
Proteção contra adulteração	Frente
Anti-mascaramento	Suporte
Anti-ocultação	Suporte
Anti-bloqueio	Suporte
Interface	
Saída de alarme	Normalmente fechado
Indicador LED	Verde (PIR), Vermelho (Micro-ondas), Azul (Alarme)
Transmissão	
Método de transmissão	Com fios
Características elétricas	
Fonte de alimentação	9 a 16 VCC
Tensão típica	12 VDC
Consumo de energia	Corrente máxima : 25 mA a 12 VCC Corrente de repouso : 17 mA a 12 VCC
Geral	
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (LxAxP)	65,7 mm (2,59") × 103,8 mm (4,09") × 45,5 mm (1,79")
Peso	100 g
Altura de montagem	1,8 m a 2,4 m
Método de montagem	Parede
Cenário de aplicação	Interior
Suporte	Acessório opcional para parede e teto

▪ Modelo disponível

DS-PDD15AM-EG2

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-PDB-IN-Suporte de parede	Suporte de teto DS- PDB-IN	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN- UBKT1/Europa PRETO
				
HA-ALARM- BKT#AUS				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

