

DS-PDPT15AM-LM Kabelgebundener Dreifach-Signaldetektor



- · 90°@180° einstellbarer Abstrahlwinkel
- · IP65-Wetterfestigkeit für den Einsatz im Freien
- · Aktive IR-Abschirmung
- · Automatische Empfindlichkeit
- · Wählbare EOL-Widerstände für Alarm- und manipulationssichere Verkabelung

▪ Spezifikationen

Detektionsleistung	
Detektionsmethode	Passives Infrarotlicht, Mikrowelle
Erfassungsbereich	Reichweite 15 m
Erkennungswinkel	90° @ 180° verstellbar
Erkennungszonen	92
Detektionsgeschwindigkeit	0.3 ~ 2m/s
Empfindlichkeit	Auto, Niedrig
Weißlichtfilter	10000 Lux
Mikrowellenfrequenz	24 GHz(24,15)~24,25 GHz)
Haustierimmun	40 kg
Digitaler Temperaturabgleich	Unterstützt
Abdeckschutz	Unterstützt
Anpassungsfähige Deckung	Unterstützt " " (Mustermaske enthalten)
Feature	
Digitale Verarbeitung	Dreipolige Logik
Abgedichtete Optik	√
Manipulationsschutz	Vorne, hinten
Anti-Schlingereffekt-Analyse	Unterstützt
Schnittstellen	
Alarmausgang	Normally Closed
LED-Anzeige	Grün (oberer PIR), Rot (Mikrowelle), Orange (unterer PIR), Grün + Orange (Maske), Blau (Alarm)
Übertragung	
Übertragungsmethode	Verdrahtet
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsverbrauch	30 mA (Standard)
	220 mA max (Mit Beleuchtung)
Spannungsversorgung	9 bis 16 VDC
Typische Spannung	12V DC
Allgemein	
Betriebstemperatur	-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur	-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
IP-Schutzklasse	IP65
Abmessungen (BxHxT)	75 mm × 202 mm × 73 mm
Gewicht	350 g
Montagehöhe	0,8 bis 1,2 m
Montageort	Wand
Anwendungsort	Außenbereich

▪ Verfügbare Modelle

DS-PD115AM-LM

▪ **Zubehör**

▪ **Optional erhältlich**

**DS-PDB-EX-
Schutzgehäuse**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

