

**DS-PDTT15AM-LM**  
**Detetor de sinal triplo com fio**



- · Ângulo de cobertura ajustável entre 90° e 180°
- · Resistência às intempéries IP65 para aplicação em exteriores
- · Antimascaramento IR ativo
- · Sensibilidade automática
- · Resistências EOL selecionáveis para alarme e fiação à prova de violação

## ▪ Especificação

<b>Desempenho de detecção</b>	
Método de detecção	Infravermelho passivo, micro-ondas
Gama de detecção	15 m
Ângulo de detecção	Ajustável entre 90° e 180°
Zonas de detecção	92
Velocidade detetável	0,3 ~ 2 m/s
Sensibilidade	Automático, Baixo
Filtro de luz branca	10 000 lux
Frequência de micro-ondas	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Imunidade para animais de estimação	40 kg
Compensação digital de temperatura	Suporte
Anti-mascaramento	Suporte
Cobertura flexível	Suporte Máscara de padrão incluída
<b>Funcionalidades</b>	
Processamento digital	Lógica de três sinais
Ótica selada	Suporte
Proteção contra adulteração	Dianteiro, Traseiro
Análise Anti-Oscilação	Suporte
<b>Interface</b>	
Saída de alarme	Normalmente fechado
Indicador LED	Verde (PIR superior), Vermelho (micro-ondas), Laranja (PIR inferior), Verde + Laranja (máscara), Azul (alarme)
<b>Transmissão</b>	
Método de transmissão	Com fios
<b>Características elétricas</b>	
Consumo de energia	30 mA ( Padrão )
	220 mA máx. ( Com a iluminação ligada )
Fonte de alimentação	9 a 16 VCC
Tensão típica	12 VDC
<b>Geral</b>	
Temperatura de funcionamento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de armazenamento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Taxa IP	IP65
Dimensões (LxAxP)	75 mm × 202 mm × 73 mm
Peso	350 g
Altura de montagem	0,8 a 1,2 m
Método de montagem	Parede
Cenário de aplicação	Ao ar livre

- **Modelo disponível**

DS-PD115AM-LM

- **Acessório**

- **Opcional**

**DS-PDB-EX-Abrigo**



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

