

DS-PDPC12P-EG2-WE(B)**Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą**

- Zakres wykrywania: 12m / 85.9°
- Odporność na zwierzęta do 30 kg
- SEC (inteligentna kontrola środowiska) – zaawansowane przetwarzanie sygnałów cyfrowych i optyka 3D
- Polaryzacyjna konstrukcja obiektywu IR zapewniająca bardziej równomierne oświetlenie nocne i doskonałe zdjęcia nocne
- Duży zintegrowany bufor pamięci do przechowywania obrazów
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Łatwa wymiana baterii z zabezpieczeniem PCB

• Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień, weryfikacja wideo
Zakres wykrywania:	12 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Wykrywalna prędkość	0.3 ~ 2m/s
Czułość	Automatyczna, wysoka, odporność na zwierzęta
Odporność na zwierzęta domowe	30 kg
Filtr białego światła	6500 luksów
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Wideo	
Kąt polowy	88.4°(H), 54.0°(V)
Typ obrazu	JPEG
Resolucja	640*480, 320*240, 160*120
Oświetlenie	Światło podczerwone IR
Zasięg oświetlacza	12 m
Przełącznik dzień/noc	Kolor/Czarno-biały
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włączanie, rejestracja
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Transmisja	
Technologia transmisji	CAM-X Wireless
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg transmisji (otwarta przestrzeń)	800 m
Metoda rejestracji	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	CR123A × 3
Typowe napięcie	3V
Standardowa żywotność baterii	Do 6 lat (czas czuwania)
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	72.2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm
Waga	210g
Wysokość montażu	1.8 do 2,4 m
Metoda montażu	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyt	Opcjonalne uchwyt ścienny i sufitowy

▪ Dostępny model

DS-PDPC12P-EG2-WE(B)

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PDB-IN- Wallbracket	Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN	DS-PDP-IN-CR123A
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

