

DS-K1107AE Kartenlesegerät



- Ausgestattet mit einem 32-Bit-Hochgeschwindigkeits-Prozessor
- RS-485- und Wiegand-Protokoll (W26/W34) sowie OSDP-Protokoll
- Integriertes EM-Kartenlesemodul (Frequenz: 125 kHz)
- Unterstützt Manipulationsalarm
- Eingebauter Summer zur Erkennung des Lesestatus
- Online-Upgrade-Funktion
- Watchdog-Design zur Selbstreparatur bei Auftreten einer Ausnahme, um eine lange Lebensdauer des Lesers zu gewährleisten

▪ Spezifikationen

Schnittstellen	
Sabotagekontakt	Unterstützt
RS-485	1 RS-485. Unterstützt das OSDP-Protokoll, Baudrate 19200
Wiegand	1 (Einstellung über DIP-Schalter)
Authentifizierung	
Kartenlesefrequenz	125 kHz
Allgemein	
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	≤ 2 W
Betriebstemperatur	-20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP65
Abmessungen	115 mm × 44 mm × 22 mm (4,53" × 1,73" × 0,87")
Installation	Wandmontage mit Schrauben; Gangbox nicht abstützen
Gewicht	Bruttogewicht: 0,24 kg (0,53 lb) Nettogewicht: 0,13 kg (0,29 lb)
Akustischer Signalgeber	Unterstützt

▪ Verfügbare Modelle

DS-K1107AE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

