

DS-K1107AE Lector de tarjetas



- Equipado con el procesador de alta velocidad de 32 bits
- Protocolo RS-485 y Wiegand (S26/S34) y protocolo OSDP
- Módulo de lectura de tarjeta EM integrado (frecuencia: 125KHz)
- Admite alarma contra alteración
- Zumbador incorporado para identificar el estado de lectura
- Función de actualización en línea
- Diseño de Watchdog para repararse en caso de que ocurra una excepción, para garantizar la larga vida útil del lector

▪ Especificaciones

Interfaz	
TAMPER	Soporte
RS-485	1 RS-485. Compatible con el protocolo OSDP, Baud 19200
Wiegand	1 (configurado a través del interruptor DIP)
Autenticación	
Frecuencia de lectura de la tarjeta	125 KHz
General	
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	≤2 W
Temperatura de trabajo	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	115 mm × 44 mm × 22 mm (4.53" × 1.73" × 0.87")
Instalación	Montaje en pared con tornillos; no soporte la caja de acoplamiento
Peso	Peso bruto: 0,24 kg (0,53 lb) Peso neto: 0,13 kg (0,29 lb)
Zumbador	Soporte

▪ Modelo disponible

DS-K1107AE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

