

DS-K1107AM Czytnik kart



- Wyposażony w szybki 32-bitowy
- Protokół RS-485 i Wiegand (W26/W34) oraz protokół OSDP
- Wbudowany moduł odczytu kart M1 (częstotliwość: 13,56 MHz)
- Obsługa alarmu sabotażowego
- Wbudowany buzzer do identyfikacji stanu odczytu
- Funkcja aktualizacji online
- Konstrukcja watchdog do naprawy w przypadku wystąpienia problemu, aby zapewnić długi okres eksploatacji odczytu

▪ Specyfikacja

System	
Procesor	32-bitowy
Interfejs	
TAMPER	Tak
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 19200
Wiegand	Tak (ustawiony za pomocą przełącznika DIP)
Uwierzytelnianie	
Częstotliwość odczytu kart	13.56 MHz
Odległość odczytu karty	≤50 mm (≤1,97")
Ogólne	
Wskaźnik	Wskaźnik zasilania, wskaźnik stanu
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤2 W
Temperatura pracy	-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	115 mm × 44 mm × 22 mm (4,53" × 1,73" × 0,87")
Instalacja	Montaż naścienny za pomocą śrub;
Buzzer	Tak

▪ Dostępny model

DS-K1107AM

DS-K1107AM(USA-STD)

DS-K1107AM/AMETA

DS-K1107AM/podzespół

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

