

DS-K1107AMK

Czytnik kart



- Wyposażony w szybki 32-bitowy
- Protokół RS-485 i Wiegand (W26/W34) oraz protokół OSDP
- Wbudowany moduł odczytu kart M1 (częstotliwość: 13,56 MHz).
- Obsługa alarmu sabotażowego
- Wbudowany buzzer do identyfikacji stanu odczytu
- Funkcja aktualizacji online
- Konstrukcja watchdog do naprawy w przypadku wystąpienia problemu, aby zapewnić długi okres eksploatacji odczytu

**Czytnik kart*

▪ Specyfikacja

Interfejs	
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 19200
Wiegand	1 (ustawiane za pomocą przełącznika DIP)
Uwierzytelnianie	
Częstotliwość odczytu kart	13.56 MHz
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤ 2 W
Temperatura robocza	-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	115 mm × 44 mm × 22 mm (4,53" × 1,73" × 0,87")
Instalacja	Montaż naścienny za pomocą śrub; Nie wspiera skrzynki montażowej.
Waga	Waga brutto: 0,25 kg (0,55 lb)
	Waga netto: 0,16 kg (0,35 lb)
Klawiatura	12 klawiszy (od 0 do 9, *, #)
Głośnik/brzęczyk	Tak

▪ Dostępny model

DS-K1107AMK

DS-K1107AMK/CANADA INC.

DS-K1107AMK/podszespot

DS-K1107AMK/podszespot/USA

DS-K1107AMK/CANADA INC/USA

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

