

DS-PM1-RT-HWB**Receptor inalámbrico Tri-X de 433MHz**

Receptor inalámbrico Tri-X, compatible con el panel de control AX HYBRID PRO^{V1}, utilizado para ampliar la capacidad inalámbrica del panel de control. Los detectores HIKVISION Tri-X se pueden agregar al panel AX HYBRID PRO^{V1} a través de este receptor inalámbrico.

- Receptor inalámbrico de 433MHz
- Distancia de transmisión inalámbrica de hasta 1300 m
- Admite 32 detectores inalámbricos, 8 sonoros inalámbricos para interiores y 4 sonoros inalámbricos para exteriores

▪ Especificaciones

Funciones de hardware	
Autobús	1 autobús Speed-X
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	9 a 28 VCC, 1A
Consumo de energía	Corriente máxima 100 mA a 12 VCC; Corriente quiescente 40 mA a 12 VCC
Transmisión inalámbrica	
Frecuencia RF	433 MHz
Seguridad inalámbrica	Frecuencia que espera 128 cifrado AES
Pantalla	
Indicador LED	1. Verde: potenciar/encontrarme 2. Naranja: alarma/falla
General	
Dimensiones (An.xAl.xP.)	110 mm × 155 mm × 32 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso	233 g
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	De 10% a 90%
Administración de dispositivos	
Entrada de alarma	Hasta 32 detectores inalámbricos (no se incluye el botón de emergencia portátil)
Sirena inalámbrica	Hasta 4 altavoces inalámbricos para interiores, 8 altavoces inalámbricos para exteriores

▪ Modelo disponible

DS-PM1-RT-HWB

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionha