

DS-D5C86RB/A Écran interactif 4K de 86 pouces



L'écran plat interactif Hikvision est un nouveau produit d'assistance pédagogique intelligent qui intègre les dernières technologies en matière de contrôle tactile, d'affichage HD, de traitement vidéo, de communication réseau, de contrôle interactif et de contrôle du son. Il peut être largement appliqué à la salle de classe, à l'enseignement en ligne, au centre de formation, etc.

- Écran UHD 4K avec une résolution de 3840 × 2160.
- Conception anti-reflets et anti-blocage pour garantir une interaction fluide.
- Double système Android et Windows (En option avec OPS) afin de réduire les coûts et de faciliter l'utilisation, il est recommandé d'utiliser les logiciels de vidéoconférence sous le système Windows.
- Réponse rapide, contrôle tactile de 50 points au maximum et expérience d'écriture fluide.
- La puce de commutation réseau intégrée permet d'économiser un commutateur réseau.
- Conception tout-en-un avec verre trempé et contrôle intelligent de la température, ce qui le rend respectueux de l'environnement et de la sécurité, et prend en charge la protection contre la lumière bleue.
- Certifié EDLA


▪ Spécifications

Modèle de produit	
Modèle de produit	DS-D5C86RB/A
Affichage	
Taille de l'écran	86 pouces
Rétro-éclairage	DLED
écart des pixels	0.1645 (H) × 0.4935 (V) mm
Résolution	3840 × 2160 @60 Hz
maximale	400 cd/m ² (Typ.)
Profondeur de couleur	10 bits
Couleur d'affichage	1.07 G
Temps de réponse	5 ms
Type de panneau	VA
Rapport de contraste	5000:1 (statique) 30 000:1 (dynamique)
Gamut	72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Taux d'actualisation	60 Hz
Angle de vue	178° (H)/178° (V)
Rapport d'aspect	16:9
Dureté de la surface	9H (crayon) 7 (Mohs)
Verre de surface	Verre antireflet
Surface Haze	25% Haze
Méthode de collage du verre	Zéro laminage
Zone d'affichage	1895.04mm × 1065.96mm
Durée du travail	7 × 16 H
Transmittance	88% ± 3
Durée de vie	50 000 heures
Toucher	
Type	Écran tactile à infrarouge
Touch Point	Jusqu'à 50 points multi-touch
Temps de réponse tactile	≤ 2 ms
Objet à toucher au minimum	≥ 1,5 mm (≥ 90 % de la surface de contact)
Précision tactile	± 0,5 mm (≥ 90 % de la surface de contact)
Résolution tactile	32768 × 32768
Système intégré	
Système d'exploitation	Android 14.0
Mémoire	8 Go
Stockage intégré	128 Go
Processeur	Cortex-A76 × 4 à quatre cœurs (2,4 GHz) et Cortex-A55 × 4 à quatre cœurs (1,8 GHz)
GPU	Mali-G610 MC4
Version HDCP	2.3
Fonction interne	
Haut-parleur	Haut-parleur intégré 2 × 20 W+25 W ;


Bluetooth	Module BLE (Bluetooth Low Energy) intégré compatible avec Bluetooth 5.1
NFC	Prise en charge de la mise en miroir de l'écran par les téléphones Android
Capteur de lumière	Oui
Interfaces	
Entrée vidéo et audio	Entrée HDMI (HDMI 2.0) × 3, entrée VGA × 1, entrée DP (DP 1.2) × 1, entrée audio × 1
Sortie vidéo et audio	Sortie HDMI (HDMI 2.0) × 1, Sortie audio × 1, Sortie SPDIF × 1
Interface de contrôle	TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
Interface réseau	LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz et 5 GHz) protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, PSK et 802.1X EAP
Interface de transmission de données	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C prend en charge USB 2.0, DP 1.2 et les fonctions de charge ; charge latérale 15 W, charge frontale 65 W)
Puissance	
Alimentation électrique	100 à 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Consommation moyenne	< 205W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de travail	10%~90% HR
Généralités	
VESA	800 mm × 600 mm (4 × M8-25 mm)
Dimensions du produit	1960.44 mm × 1158,24 mm × 82,5 mm
Accessoires	Support mural, crochet, manuel d'utilisation, stylo tactile, liste de colisage, câble USB tactile 3 M, câble HDMI 3,5 M (2.0), câble d'alimentation, télécommande Bluetooth.
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	2147 mm × 1335 mm × 213 mm
Poids net	64.13 kg
Poids brut	81.6 kg


▪ Interface physique

Interfaces	Description	Interfaces	Description
1.SPDIFF	Interface SPDIF	2.Sortie ligne	Interface de sortie audio
3.Ligne IN	Interface d'entrée audio	4.VGA IN	Interface de connexion des appareils vidéo
5.TYPE-C	Interface de type C	6.DP IN	Interface d'entrée de l'affichage
7.TOUCH-USB 2	Interface tactile périphérique	8.ENTRÉE HDMI 2	Interface d'entrée HDMI 2
9.TOUCH-USB	Interface tactile périphérique	10.ENTRÉE HDMI 1	Interface d'entrée HDMI 1
11.USB	Interface USB	12.MULTI-USB 2	Interface USB multifonctionnelle
13.MULTI-USB 1	Interface USB multifonctionnelle	14.SORTIE HDMI	Interface de sortie HDMI



▪ Installation






▪ **Modèle(s) disponible(s)**

DS-D5C86RB/A(EDLA)


DS-D5C86RB/A

▪ **Dimensions**

If the equipment is installed embedded in the wall, reserve at least 5 cm from each side.



SCALE 1:5



▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-D5ABKE2-A50	DS-D51C08D	DS-D5ABKE1-A50	DS-D5ABKY2-M	DS-D5AC12T7-16S5
DS-D5AC12T5-8S2				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

