

DS-XS6409-S/B**DS-XS6409-S/B**

- Obudowy są zgodne z 19-calowymi standardami montażowymi, są kompatybilne ze standardowymi instalacjami sprzętu ETSI i są przeznaczone do urządzeń montowanych w szafach typu rack w okablowaniu, telekomunikacji, IT, przemyśle i domu.

▪ Specyfikacja

Specyfikacja	
Metoda instalacji	Montaż naścienny
Przestrzeń wewnętrzna	9U
Obciążalność statyczna	40 kg
Wymiary (S*W*G) mm	600*450*500mm
Waga netto	18.7 kg
Parametr	
Procent otwarcia (drzwi przednie)	78%
Procent otwarcia (tylne drzwi)	0
Przednie drzwi	4 mm szklane drzwi, 1 mm SPCC
Rama przednia i tylna	1.2 mm SPCC
Panel boczny	1.0 mm SPCC
Belka	1.2 mm SPCC
Górna pokrywa	1.0 mm SPCC
Panel dolny	1.0 mm SPCC
Szyna pionowa	1.5 mm SPCC
Panel tylny	1.0mm SPCC
Wspornik montażowy	1.2mm SPCC
Inne	
Półka	Opcjonalnie DS-XSPB04-S/B
Wentylator	Opcjonalne
PDU	Opcjonalne


▪ Dostępny model

DS-XS6409-S/B/Overseas

DS-XS6409-S/B(w pełni zmontowany)

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-XPEUR08-Y/KYL	DS-XPUK06-Y/KYL	FD1238A2	DS-XSPB04-S/B
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®