

DS-2CD1021G0-I
Câmera de rede tipo bullet fixa de 2 MP



- Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP
- Resistente à água e à poeira (IP67)
- Fácil instalação com a tecnologia Power over Ethernet (PoE)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,9 pol.
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC LIGADO), P/B: 0 Lux com IR
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal 94°, FOV vertical 51°, FOV diagonal 112° 4 mm, FOV horizontal 80°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 94°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F2.2
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 48 m, O: 19 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 55 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Faixa de luz suplementar	Até 20 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Controle de taxa de bits	CBR, VBR
Rede	
Segurança	Proteção por senha, senha complicada, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS
Usuário / Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Cliente	iVMS-4200
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 10, IE 11, Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Imagem	
Amplio alcance dinâmico (WDR)	WDR digital
SNR	≥ 52 dB
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco, ajustável pelo software cliente ou pelo navegador da Web
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento, exceção
Ligação	Notificar o centro de vigilância
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, 0,41 A, máx. 5 W, plugue de alimentação coaxial de Ø5,5 mm, proteção contra polaridade reversa, PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 6,5 W
Material	Plástico
Dimensão	138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,5" × 2,4" × 2,3")
Dimensão da embalagem	163 mm × 75 mm × 75 mm (6,4" × 3,0" × 3,0")
Peso	Aprox. 175 g (0,4 lb)
Peso com embalagem	Aprox. 250 g (1,1 lb.)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano
Função geral	Heartbeat, anti-banding, espelho, proteção por senha, redefinição de senha por e-mail
Aprovação	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011 +A1: 2014
Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

Esse modelo NÃO possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem




	litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
		

▪ Métodos de instalação

Caixa de junção DS-1280ZJ-XS	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-XS	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

