

DS-PDPC18-HM-WE Wireless-Doppel-PIR-Kamera "

Die Doppel-PIR-Kamera ist ein vollständig überwachter, drahtloser Zweiwege-Melder mit integrierter hochwertiger Kamera, der eine ideale Lösung für die Videoüberprüfung über Bewegungsbilder bietet, die über eine APP an eine Alarmzentrale oder an private Mobiltelefone übertragen werden. Bleiben Sie bei Ereignisse bestens informiert, um anhand Echtzeitbilder schnell reagieren können.

- Erfassungsbereich: 18 m/90°
- IP65-Witterungsbeständigkeit für Außenanwendungen
- Bis zu 24 kg Immunität gegenüber Haustieren
- Polarisierendes IR-Glasdesign für gleichmäßigere Nachtbeleuchtung und hervorragende Nachtaufnahmen
- Vollständig fernkonfigurierbar über APP
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz

▪ Spezifikationen

Detektionsleistung	
Detektionsmethode	Passive Infrarot-, Video-Verifizierung
Erfassungsreichweite	18m
Erkennungswinkel	90°
Erkennungszonen	118
Detektionsgeschwindigkeit	0.3 ~ 2m/s
Empfindlichkeit	Auto, Hoch, Niedrig
Haustierimmun	24 kg
Weißlichtfilter	20000lux
Digitaler Temperaturabgleich	Unterstützt
Feature	
Digitale Verarbeitung	√
Abgedichtete Optik	√
Manipulationsschutz	Vorne, hinten
Umgebungstemperaturanzeige	√
Signalstärkeanzeige	√
Video	
Blickwinkel	113° (horizontal), 60° (vertikal)
Bildtyp	JPEG
Auflösung	640*480,320*240,160*120
Zusatzbeleuchtung	Infrarotlicht
Reichweite	12m
Tag-/Nachtschaltung	Farbe/Schwarz-Weiß
Schnittstellen	
Netzschalter	Einlernen beim Start
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Übertragung	
Übertragungstechnologie	CAM-X Funk
Übertragungsmethode	2 Wege HF Funk
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk-Sicherheit	128 Bit-AES Verschlüsselung
Funkreichweite (Freifeld)	800m
Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
Elektrische Eigenschaften	
Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 3 Jahre bei normaler Temperatur (Die Betriebsdauer der Batterie kann bei niedrigen Temperaturen erheblich verkürzt sein)
Spannungsversorgung	batteriebetrieben
Batterietyp	CR123A × 4
Typische Spannung	Betriebsspannung: 3V
Allgemein	
Betriebstemperatur	-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur	-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
IP-Rate	IP65

Abmessungen (BxHxT)	67,6 mm × 193,4 mm × 65 mm
Gewicht	500 g
Montagehöhe	2,5 bis 3 m hohe Montage. 0,8 bis 1,2 m niedrige Montage
Montageort	Wand
Anwendungsort	Außenbereich
Halterung	Einstellhalterung im Lieferumfang enthalten

▪ **Verfügbare Modelle**

DS-PDPC18-HM-WE

▪ **Zubehör**

▪ **Enthalten**

DS-PDB-EX-SBKT



▪ **Optional erhältlich**

DS-PT1001-O



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

