

DS-PDPC18-HM-WE
Cámara PIR Doble Inalámbrica

La Cámara PIR Doble es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con una cámara de alta calidad incorporada que puede ofrecer una solución ideal para la verificación de vídeos mediante imágenes en movimiento transmitidas a un ARC o a teléfonos personales a través de APPs. Protege tus instalaciones día y noche visualizando imágenes en tiempo real para una respuesta rápida y precisa a eventos de alarma reales.

- Rango de detección: 18m/90°
- Resistencia a la intemperie IP65 para aplicaciones en exteriores
- Inmunidad para mascotas de hasta 24 kg
- Diseño de lente IR polarizada para una iluminación nocturna más uniforme y excelentes tomas nocturnas
- Totalmente configurable de forma remota a través de APP
- Múltiples métodos de alta de inscripción y diseño de instalación fácil
- Batería fácil de reemplazar con PCB protegida

▪ Especificación

Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Infrarrojo Pasivo, Verificación por Video
Rango de detección	18m
Ángulo de detección	90°
Zonas de Detección	118
Velocidad Detectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Bajo
Inmunidad para Mascotas	24Kg
Filtro de Luz Blanca	20000lux
Compensación de temperatura digital	Ayuda
Funciones	
Procesamiento Digital	Ayuda
Óptica Sellada	Ayuda
Protección contra Manipulación	Frontal, Trasero
Indicador de Temperatura Ambiental	Ayuda
Indicador de Fuerza de Señal	Ayuda
Vídeo	
Ángulo de Campo	113°(H), 60°(V)
Tipo de Imagen	JPEG
Resolución	640*480, 320*240, 160*120
Luz de Relleno	Luz Infrarroja
Rango de Relleno	12m
Interruptor de Día/Noche	Color/Blanco y Negro
Interfaz	
Interruptor de encendido	Activar Inscripción
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de Transmisión	CAM-X Inalámbrico
Método de Transmisión	Inalámbrico de Dos Vías por RF
Frecuencia de Transmisión	868MHz
Seguridad de la Transmisión	Cifrado AES-128.
Rango de Transmisión (Espacio Libre)	800m
Método de inscripción	Encender, ID remoto, Código QR
Características eléctricas	
Duración estándar de la batería	Hasta 3 años a temperatura normal (El tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse significativamente a bajas temperaturas)
Fuente de alimentación	Funciona con batería
Tipo de Batería	CR123A × 4
Voltaje típico	3V
General	
Temperatura de operación	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)

Temperatura de Almacenamiento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Humedad de operación	10% a 90%
Tasa IP	IP65
Dimensión (AnxAlxProf)	67.6mm × 193.4mm × 65mm
Peso	500g
Altura de montaje	Montaje alto de 2.5 a 3 m. Montaje bajo de 0.8 a 1.2 m
Método de montaje	Pared
Escenario de aplicación	Exteriores
Soporte	Soporte de ajuste incluido

▪ Modelo Disponible

DS-PDPC18-HM-WE

▪ Accesorio


▪ Incluido

DS-PDB-EX-SBKT



▪ Opcional

DS-PT1001-O



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

