

DS-PDPC18-HM-WE **Câmara PIR dupla sem fios**



A Double PIR-Camera é um detetor sem fios bidirecional totalmente supervisionado com câmara integrada de alta qualidade, que pode fornecer uma solução ideal para verificação por vídeo através de imagens em movimento transmitidas para um ARC ou para telemóveis pessoais através de aplicações. Proteja as suas instalações dia e noite, visualizando imagens em tempo real para uma resposta rápida e precisa a eventos de alarme reais.

- Alcance de deteção: 18 m/90°
- Resistência às intempéries IP65 para aplicação em exteriores
- Imunidade para animais de estimação até 24 kg
- Design de lente IR polarizada para uma iluminação noturna mais uniforme e excelentes fotos noturnas
- Totalmente configurável remotamente através da aplicação
- Método de inscrição múltipla e design de fácil instalação
- Bateria facilmente substituível com PCB protegido

▪ Especificação

Desempenho de detecção	
Método de detecção	Infravermelho passivo, verificação por vídeo
Gama de detecção	18 m
Ângulo de detecção	90°
Zonas de detecção	118
Velocidade detetável	0,3 ~ 2 m/s
Sensibilidade	Automático, Alto, Baixo
Imunidade para animais de estimação	24 kg
Filtro de luz branca	20000lux
Compensação digital de temperatura	Suporte
Funcionalidades	
Processamento digital	Suporte
Ótica selada	Suporte
Proteção contra adulteração	Frente, Traseira
Indicador de temperatura ambiente	Suporte
Indicador de intensidade do sinal	Suporte
Vídeo	
Ângulo de campo	113° (H), 60° (V)
Tipo de imagem	JPEG
Resolução	640*480, 320*240, 160*120
Luz de preenchimento	Luz infravermelha
Preencher intervalo	12 m
Interruptor dia/noite	Cor/Preto e branco
Interface	
Interruptor de alimentação	Inscreva-se agora mesmo
Indicador LED	Azul (Alarme)
Transmissão	
Tecnologia de transmissão	CAM-X Sem fios
Método de transmissão	RF sem fios bidirecional
Frequência de transmissão	868 MHz
Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
Alcance de transmissão (espaço livre)	800 m
Método de inscrição	Ligar, Identificação remota, Código QR
Características elétricas	
Vida útil padrão da bateria	Até 3 anos à temperatura normal (o tempo de funcionamento da bateria pode ser significativamente reduzido a baixas temperaturas)
Fonte de alimentação	Alimentado por bateria
Tipo de bateria	CR123A × 4
Tensão típica	3V

Geral	
Temperatura de funcionamento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de armazenamento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Taxa IP	IP65
Dimensões (LxAxP)	67,6 mm × 193,4 mm × 65 mm
Peso	500 g
Altura de montagem	Montagem com altura de 2,5 a 3 m. Montagem baixa de 0,8 a 1,2 m
Método de montagem	Parede
Cenário de aplicação	Ao ar livre
Suporte	Suporte de ajuste incluído

▪ Modelo disponível

DS-PDPC18-HM-WE

▪ Acessório

▪ Incluído

DS-PDB-EX-SBKT



▪ Opcional

DS-PT1001-O



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

