

## DS-PDC15-EG2-WB(B) Detector de cortina PIR inalámbrico



DS-PDC15-EG2-WE es un detector inalámbrico bidireccional que cuenta con una cobertura de cortina sólida de hasta 15 m de longitud por 3,6 m de altura, adecuado para la protección perimetral mediante la configuración de paredes o ventanas de detección de "cortina"

- Largo alcance con detección de ángulo estrecho
- Totalmente remoto configurable a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácil de reemplazar con protección de PCB
- Salto de frecuencia contra atascamiento para una transmisión confiable

## ▪ Especificaciones

<b>Rendimiento de detección</b>	
Método de detección	Infrarrojo pasivo
Rango de Detección	15 m
Ángulo de detección	6.3°
Zonas de detección	18
Velocidad detectable	0,3 .2 m/s
Inmunidad contra mascotas	Ninguna
Filtro de luz blanca	6500 lux
Compensación digital de temperatura	Si
Protección contra zona de sigilo	Si
<b>Característica</b>	
Procesamiento digital	Si
Óptica sellada	Si
Protección contra alteraciones	Delantero, trasero
Indicador de temperatura ambiente	Compatible
Indicador de fuerza de señal	Si
<b>Interfaz</b>	
Interruptor de encendido	Registro en el encendido
Indicador LED	Azul (Alarma)
<b>Transmisión</b>	
Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrica
Método de transmisión	RF inalámbrico de dos vías
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	1.2km
Salto de frecuencia	Si
Método de registro	Encendido, ID remoto, código QR
<b>Características eléctricas</b>	
Vida de la batería estándar	Hasta 5 años (tiempo de espera)
Fuente de alimentación	Alimentación por batería
Tipo de batería	CR123A × 1
Voltaje típico	3 V
<b>General</b>	
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 %
Dimensiones (An. x Al. x P.)	65,5mm × 103mm × 48,5mm
Peso	128 g
Altura de montaje	2,4 a 3,6 m
Método de montaje	Muro

Ejemplo de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio opcional de pared y techo

**▪ Modelo disponible**

DS-PDC15-EG2-WB(B)

**▪ Accesorio****▪ Opcional**

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**