

DS-PDC15-EG2-WE(B) Drahtloser PIR-Vorhangmelder



DS-PDC15-EG2-WE ist ein drahtloser Zweiwege-Melder mit einer soliden Vorhangabdeckung von bis zu 15 m Länge und 3,6 m Höhe. Er eignet sich für den Perimeterschutz durch die Einrichtung von Meldevorhängen an Wänden oder Fenstern.

- Große Reichweite mit Schmalwinkelerkennung
- Vollständig fernkonfigurierbar über APP
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung

▪ Spezifikationen

Detektionsleistung	
Detektionsmethode	Passives Infrarotlicht
Erfassungsbereich	Reichweite 15 m
Erkennungswinkel	6,3°
Erkennungszonen	18
Detektionsgeschwindigkeit	0.3 ~ 2m/s
Haustierimmun	-
Weißlichtfilter	6500 Lux
Digitaler Temperaturabgleich	√
Kriechzonenschutz	√
Feature	
Digitale Verarbeitung	√
Abgedichtete Optik	√
Manipulationsschutz	Vorne, hinten
Umgebungstemperaturanzeige	√
Signalstärkeanzeige	√
Schnittstellen	
Netzschalter	Einlernen beim Start
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Übertragung	
Übertragungstechnologie	Tri-X Funk
Übertragungsmethode	2 Wege HF Funk
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk-Sicherheit	128 Bit-AES Verschlüsselung
Funkreichweite (Freifeld)	1,6 km
Frequency Hopping	√
Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
Elektrische Eigenschaften	
Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre (Standby-Zeit)
Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	1x CR123A
Typische Spannung	Betriebsspannung: 3V
Allgemein	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (BxHxT)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Gewicht	128 g
Montagehöhe	2,4 bis 3,6 m
Montageort	Wand
Anwendungsort	Innenbereich
Halterung	Optionales Wand- und Decken-Zubehör

▪ Verfügbare Modelle

DS-PDC15-EG2-WE(B)

▪ Zubehör**▪ Optional erhältlich**

DS-PDB-IN- Wallbracket	DS-PDB-IN- Ceilingbracket	DS-PDP-IN-CR123A
 A white, L-shaped wall bracket with a circular hole at the top and a mounting slot at the bottom.	 A white, L-shaped ceiling bracket with a circular hole at the top and a mounting slot at the bottom.	 A cylindrical CR123A 3.0V Lithium Battery. The label includes the text "Lithium Battery LiMnO ₂ ", "+ CR123A 3.0V -", a recycling symbol, and "Do Not Re-charge!".

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

