

DS-PDC15-EG2-WE(B) **Detector Inalambrico de Cortina PIR**



DS-PDC15-EG2-WE es un detector inalámbrico bidireccional que cuenta con una cobertura de cortina sólida de hasta 15m de longitud por 3.6m de altura, es adecuado para la protección perimetral configurando "paredes" o ventanas de detección en forma de cortina.

- Larga distancia con detección de ángulo estrecho
- Totalmente configurable de forma remota a través de APP
- Múltiples métodos de alta de inscripción y diseño de instalación fácil
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Infrarrojo pasivo
Rango de detección	15m
Ángulo de detección	6.3°
Zonas de Detección	18
Velocidad Detectable	0.3 ~ 2m/s
Inmunidad para Mascotas	Ninguna
Filtro de Luz Blanca	6500lux
Compensación de temperatura digital	Ayuda
Protección de Zona de Arrastre	Ayuda
Funciones	
Procesamiento digital	Ayuda
Óptica Sellada	Ayuda
Protección contra manipulación	Frontal, Trasero
Indicador de temperatura ambiental	Ayuda
Indicador de intensidad de señal	Ayuda
Interfaz	
Interruptor de encendido	Activar Inscripción
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de Transmisión	Tri-X Inalámbrico
Método de Transmisión	Inalámbrico de RF Bidireccional
Frecuencia de Transmisión	868MHz
Seguridad de Transmisión	Cifrado AES-128.
Rango de Transmisión (Espacio Libre)	1.6Km
Salto de Frecuencia	Ayuda
Método de Inscripción	Encendido, ID Remoto, Código QR
Características Eléctricas	
Vida Útil de la Batería Estándar	Hasta 5 años (tiempo en espera)
Fuente de alimentación	Operado por Batería
Tipo de Batería	CR123A × 1
Voltaje Típico	3V
General	
Temperatura de Operación	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de operación	10% a 90%
Dimensiones (AnxHxP)	65.5mm × 103mm × 48.5mm
Peso	128g
Altura de montaje	2.4 a 3.6m
Método de Montaje	Pared

Escenario de Aplicación	Interiores
Soporte	Accesorio Opcional para Pared y Techo

▪ Modelo Disponible

DS-PDC15-EG2-WE(B)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-PDB-IN-Pared	DS-PDB-IN- SoporteTecho	DS-PDP-IN-CR123A
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

