

DS-PDC15-EG2-WE(B) DéTECTEUR DE RIDEAU PIR SANS FIL



Le DS-PDC15-EG2-WE est un détecteur sans fil bidirectionnel offrant une couverture solide jusqu'à 15 mètres de long et 3,6 mètres de haut. Il convient à la protection des périmètres en installant des rideaux de détection sur les murs ou les fenêtres.

- Longue portée et détection à angle étroit
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec circuit imprimé protégé
- Saut de fréquence contre brouillage pour une transmission fiable

▪ Spécifications

Performance de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif
Plage de détection	15m
Angle de détection	6.3°
Zones de détection	18
Vitesse détectable	0,3 ~ 2m/s
Immunité des animaux	Aucun
Filtre de lumière blanche	6500 lux
Technologie de compensation numérique de la température	Pris en charge
Protection contre le flouage	Pris en charge
Fonctionnalités	
Traitements numériques	Pris en charge
Optique scellée	Pris en charge
Protection contre les manipulations	Avant, arrière
Environnement Indicateur de température	Pris en charge
Indicateur de puissance du signal	Pris en charge
Interfaces	
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Inscription
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	RF sans fil bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de transmission (espace libre)	1,6 km
Saut de fréquence	Pris en charge
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	Jusqu'à 5 ans (en veille)
Alimentation électrique	Alimentation par batterie
Type de batterie	CR123A × 1
Tension typique	3V
Généralités	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Opération Humidité	10 % à 90 %
Dimension(LxHxP)	65.5mm × 103mm × 48.5mm
Poids	128g
Hauteur de montage	2.4 à 3,6 m

Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Accessoire optionnel pour mur et plafond

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-PDC15-EG2-WE(B)

▪ Accessoires

▪ Facultatif



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®