

DS-PDC15-EG2-WE(B)**Bezprzewodowa czujka kurtynowa PIR**

DS-PDC15-EG2-WE to dwukierunkowa czujka bezprzewodowa o solidnym zasięgu kurtyny do 15 m długości i 3,6 m wysokości, odpowiednia do ochrony obwodowej poprzez ustawienie "kurtyny" wykrywania ścian lub okien.

- Daleki zasięg z wąskim kątem wykrywania
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Łatwa wymiana baterii z zabezpieczeniem PCB
- Podskakiwanie częstotliwości w celu zapewnienia niezawodnej transmisji

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień (PIR)
Zakres wykrywania:	15 m
Kąt wykrywania:	6,3°
Strefy wykrywania	18
Wykrywalna prędkość	0.3 ~ 2m/s
Odporność na zwierzęta domowe	Brak
Filtr białego światła	6500 luksów
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przód, tył
Wskaźnik temperatury otoczenia	Tak
Wskaźnik siły sygnału	Tak
Interfejs	
Włącznik zasilania	Włączanie, rejestracja
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Transmisja	
Technologia transmisji	Bezprzewodowa Tri-X
Metoda transmisji	Bezprzewodowa, dwukierunkowa
Częstotliwość transmisji	868MHz
Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie AES-128
Zasięg (otwarta przestrzeń)	1,6 km
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Metoda rejestracji w centrali	Włącz zasilanie, zdalny identyfikator, kod QR
Zasilanie	
Standardowa żywotność baterii	Do 5 lat (czas czuwania)
Zasilanie	Zasilanie bateryjne
Typ baterii	CR123A × 1
Typowe napięcie	3V
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	65.5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Waga	128g
Wysokość montażu	2.4 do 3,6 m
Metoda montażu	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyt	Opcjonalne uchwyt ścienny i sufitowy

▪ **Dostępny model**

DS-PDC15-EG2-WE(B)

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalne**

DS-PDB-IN- Wallbracket	Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN	DS-PDP-IN-CR123A
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

