

**DS-PDC15-EG2-WE(B)**  
**Detetor de cortina PIR sem fios**

O DS-PDC15-EG2-WE é um detetor sem fios bidirecional que oferece uma cobertura em forma de cortina sólida com até 15 m de comprimento por 3,6 m de altura, sendo adequado para a proteção de perímetros através da criação de «cortinas» de deteção em paredes ou janelas.

- Detecção de longo alcance com ângulo estreito
- Totalmente configurável remotamente através da aplicação
- Método de inscrição múltipla e design de fácil instalação
- Bateria facilmente substituível com PCB protegido
- Salto de frequência contra interferência para uma transmissão fiável

## ▪ Especificação

<b>Desempenho de detecção</b>	
Método de detecção	Infravermelho passivo
Gama de detecção	15 m
Ângulo de detecção	6,3°
Zonas de detecção	18
Velocidade detetável	0,3 ~ 2 m/s
Imunidade para animais de estimação	Nenhum
Filtro de luz branca	6500 lux
Compensação digital de temperatura	Suporte
Proteção contra zona de deslizamento	Suporte
<b>Funcionalidades</b>	
Processamento digital	Suporte
Ótica selada	Suporte
Proteção contra adulteração	Dianteiro, Traseiro
Indicador de temperatura ambiente	Suporte
Indicador de intensidade do sinal	Suporte
<b>Interface</b>	
Interruptor de alimentação	Inscreva-se agora mesmo
Indicador LED	Azul (Alarme)
<b>Transmissão</b>	
Tecnologia de transmissão	Tri-X Wireless
Método de transmissão	RF sem fios bidirecional
Frequência de transmissão	868 MHz
Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
Alcance de transmissão (espaço livre)	1,6 km
Salto de frequência	Suporte
Método de inscrição	Ligar, Identificação remota, Código QR
<b>Características elétricas</b>	
Vida útil padrão da bateria	Até 5 anos (tempo de espera)
Fonte de alimentação	Alimentado por bateria
Tipo de bateria	CR123A × 1
Tensão típica	3V
<b>Geral</b>	
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (LxAxP)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Peso	128 g
Altura de montagem	2,4 a 3,6 m

Método de montagem	Parede
Cenário de aplicação	Interior
Suporte	Acessório opcional para parede e teto

▪ **Modelo disponível**

DS-PDC15-EG2-WE(B)

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-PDB-IN-Suporte de parede	Suporte de teto DS- PDB-IN	DS-PDP-IN-CR123A
		

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

