

DS-2FP2061**Microphone de sécurité intérieur**

- Possibilité de montage au plafond, sur un bureau ou sur un mur
- Doté d'une grande sensibilité et d'une haute fidélité, ce microphone peut capter des sons provenant de toutes les directions, ce qui permet d'obtenir un son clair et une grande capacité d'anti-parasitage
- Le circuit de pilotage de sortie intégré permet de piloter directement des écouteurs et d'autres appareils
- Cet appareil permet de capter des sons à proximité. Portée de captage : jusqu'à 5 m, meilleure portée de captage : 3 m
- Les boutons de réglage du volume permettent d'ajuster le volume en fonction de l'environnement.
- Il convient à certaines situations pratiques telles que le comptoir, la caisse enregistreuse, la réunion, la négociation, l'enregistrement, etc
- Des modules sont intégrés dans la partie supérieure du capteur intérieur, notamment un module de protection de l'alimentation, des modules de protection contre la foudre et de révélation de la polarité
- Conception de circuit innovante, contenu clair et son de haute fidélité

▪ Spécifications

Microphone	
Type	électret
Motif polaire	360° omnidirectionnel
Gamme de ramassage	0 m à 5 m
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Sensibilité	-32 dB
SNR	90 dB
Taux d'échantillonnage	8 khz, 16 khz (par défaut), 32 khz
Gamme dynamique	0 dB à 90 dB
Fonction	
Indicateur LED	Bleu : Fonctionnement normal
Généralités	
Puissance	12 VDC, max. 0.1 W
Matériau	Plastique
Poids	Environ 48 g (0,106 lb)
Conditions de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) (intérieur)
Dimensions	Ø85 mm × 20,48 mm (Ø3,35" × 0,81")
Liste de colisage	Appareil × 1 Conformité réglementaire et informations de sécurité × 1
Installation	Montage au plafond, montage mural, montage sur table

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2FP2061

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

