

DS-2FP2061**Wewnętrzny mikrofon bezpieczeństwa**

- Obsługa montażu sufitowego, biurkowego i ściennego
- Dzięki wysokiej czułości i wysokiej wierności, mikrofon ten może odbierać dźwięki dochodzące ze wszystkich kierunków, w tym czysty dźwięk i wysoką zdolność przeciwdziałania zakłóceniom
- Wbudowany wyjściowy obwód sterujący jest w stanie bezpośrednio sterować słuchawkami i innymi urządzeniami
- To urządzenie jest odpowiednie do odbioru dźwięków z bliskiej odległości. Zasięg odbioru: do 5 m, najlepszy zasięg odbioru: 3 m
- Obsługuje pokrętkę regulacji głośności, które służy do regulacji głośności w zależności od otoczenia.
- Nadaje się do niektórych praktycznych sytuacji, takich jak licznik, kasa fiskalna, spotkanie, negocjacje, nagrywanie itp
- W górnej części wewnętrznego podbieracza znajdują się wbudowane moduły, w tym moduł ochrony zasilania, moduły chroniące przed wyładowaniami atmosferycznymi i ujawniające polaryzację
- Innowacyjna konstrukcja obwodu, czysta treść i wysoka wierność dźwięku

▪ Specyfikacja

Mikrofon	
Typ	Elektret
Wzór biegunowy	wielokierunkowość 360°
Zakres odbioru	0 m do 5 m
Odpowiedź częstotliwościowa	20 Hz do 20 kHz
Czułość	-32 dB
SNR	90 dB
Częstotliwość próbkowania	8 khz, 16 khz (domyślnie), 32 khz
Zakres dynamiczny	0 dB do 90 dB
Funkcje	
Wskaźnik LED	Niebieski: Normalna praca
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, max. 0.1 W
Materiał	Plastik
Waga	Około 48 g (0,106 lb)
Warunki pracy	-10 °C do 50 °C (14°F do 122°F) (wewnątrz)
Wymiary	Ø85 mm × 20,48 mm (Ø3,35" × 0,81")
Zawartość opakowania	Urządzenie × 1 Zgodność z przepisami i informacje dotyczące bezpieczeństwa × 1
Instalacja	Montaż sufitowy, montaż ścienny, montaż na biurku

▪ Dostępny model

DS-2FP2061

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

