

## DS-2XE2601-1-Y(SS)

### Explosionssgeschütztes flexibles Kabelrohr



### Hauptmerkmale

- Die Hauptmaterialien sind geflochtene Leine, Kohlenstoffstahl und NBR. Der Verbinder besteht aus Edelstahl 316L.
- Geeignet für den Kabelschutz in explosionsgeschützten Umgebungen.
- II 2 G II 2 D Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

### Spezifikationen

| Modell                         | DS-2XE2601-1-Y(SS)                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                    | Ø25 mm × 1000 mm . Spezifikation des Gewindes: G-3/4 Innen- und Außengewinde auf zwei Seiten                             |
| Gewicht                        | Ca. 1,2 kg (2,65 lb.)                                                                                                    |
| Start- und Betriebsbedingungen | -40 °C bis 60 °C . Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)                                             |
| Schutzart                      | IP68 (2 m/2 h)                                                                                                           |
| Explosionssgeschütztes Zeichen | IECEx DNV 24.0038U<br>Ex eb IIC Gb<br>Ex tb IIIC Db<br>DNV 24 ATEX 82754U<br>II 2 G Ex eb IIC Gb<br>II 2 D Ex tb IIIC Db |

### Verfügbare Modelle

DS-2XE2601-1-Y(SS)

DS-2XE2601-1-Y(SS)(MX SYSCOM)

**Abmessungen**