

**DS-2XE2601-1-Y(SS)****Conducto flexible a prueba de explosiones****Característica principal**

- Los materiales principales son línea trenzada, acero al carbono y NBR. El conector está hecho de acero inoxidable 316L.
- Adecuado para la protección de cables en escenarios a prueba de explosiones.
- II 2 G II 2 D Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

**Especificaciones**

<b>Modelo</b>	<b>DS-2XE2601-1-Y(SS)</b>
Dimensiones	Ø 25 mm × 1000 mm . Especificación del hilo: Roscas hembra y macho G-3/4 en dos lados
Peso	Aprox. 1,2 kg (2,65 lb)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-40 °C a 60 °C. Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Protección	IP68(2 m/2 h)
Señal a prueba de explosiones	IECEx DNV 24.0038U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db DNV 24 ATEX 82754U II 2 G Ex eb IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db

**Modelo disponible**

DS-2XE2601-1-Y(SS)

DS-2XE2601-1-Y(SS)(MX SYSCOM)

**Dimensiones**