

DS-2XE2601-10-Y(SS)

Explosionssgeschütztes flexibles Kabelrohr



Hauptmerkmale

- Die Gehäusematerialien sind geflochtene Schnur, Kohlenstoffstahl und NBR. Der Verbinder ist aus Edelstahl 316L gefertigt.
- Geeignet für den Kabelschutz in explosionsgeschützten Umgebungen.
- II 2 G II 2 D Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

Spezifikationen

Modell	DS-2XE2601-10-Y(SS)
Abmessungen	Ø25 mm × 10000 mm (0,98" × 393,7"), Gewinde-Spezifikation: G-3/4 Innen- und Außengewinde an zwei Seiten
Gewicht	Ca. 8 kg (17,63 lb.)
Start- und Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C . Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Schutzart	IP68 (2 m/2 h)
Explosionssgeschütztes Zeichen	IECEx DNV 24.0038U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db DNV 24 ATEX 82754U II 2 G Ex eb IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db

Verfügbare Modelle

DS-2XE2601-10-Y(SS)

Abmessungen