

**DS-XS6642-E/DW**  
**Armoire autoportante**

- L'armoire serveur Hikvision de type E est compatible avec les armoires 19 pouces à porte vitrée ou à porte perforée. Principalement utilisées dans les centres de données tels que les centres financiers, les centres de valeurs mobilières et les centres de données, elles sont spécialement conçues pour les serveurs et peuvent fournir un environnement de travail stable et de haute performance pour l'équipement dans les armoires.

## ▪ Spécifications

| Spécifications                          |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Méthode d'installation                  | Sur pied                           |
| Espace intérieur                        | 42U                                |
| Capacité de charge statique             | 1000KG                             |
| Dimensions (L*P*H) mm                   | 600*600*2050 (roulettes comprises) |
| Poids net                               | 75.75KG                            |
| Paramètres                              |                                    |
| Pourcentage d'ouverture (porte avant)   | 78%                                |
| Pourcentage d'ouverture (porte arrière) | 78%                                |
| Porte d'Entrée                          | 1.2mm SPCC                         |
| Cadre avant et arrière                  | 1.2mm SPCC                         |
| Panneau latéral                         | 1.2mm SPCC                         |
| Poutre                                  | 1.5mm SPCC                         |
| Couverture supérieure                   | 1.2mm SPCC                         |
| Panneau inférieur                       | 1.2mm SPCC                         |
| Rail vertical                           | 2.0mm SPCC                         |
| Autres                                  |                                    |
| Étagère                                 | En option : DS-XSPB06-E            |
| Castor                                  | 4                                  |
| Jambe de support                        | 4                                  |
| FAN                                     | En option : DS-XSFS06-E            |
| PDU                                     | Facultatif                         |

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-XS6642-E/DW

## ▪ Accessoires

### ▪ Facultatif

| DS-XSPB06-E                                                                         | DS-XPEUR08-Y/KYL                                                                    | DS-XPUR06-Y/KYL                                                                      | DS-XSFS06-E                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

