

DS-XS8042-E/DW **Armoire autoportante**



- L'armoire serveur Hikvision de type E est compatible avec les armoires 19 pouces à porte vitrée ou à porte perforée. Principalement utilisées dans les centres de données tels que les centres financiers, les centres de valeurs mobilières et les centres de données, elles sont spécialement conçues pour les serveurs et peuvent fournir un environnement de travail stable et de haute performance pour l'équipement dans les armoires.

▪ Spécifications

Spécifications	
Méthode d'installation	Sur pied
Espace intérieur	42U
Capacité de charge statique	1000KG
Dimensions (L*P*H) mm	800*1000*2050 (roulettes comprises)
Poids net	125.8KG
Paramètres	
Pourcentage d'ouverture (porte avant)	78%
Pourcentage d'ouverture (porte arrière)	78%
Porte d'Entrée	1.2mm SPCC
Cadre avant et arrière	1.2mm SPCC
Panneau latéral	1.2mm SPCC
Poutre	1.5mm SPCC
Couverture supérieure	1.2mm SPCC
Panneau inférieur	1.2mm SPCC
Rail vertical	2.0mm SPCC
Autres	
Étagère	En option : DS-XSPB10-E
Castor	4
Jambe de support	4
FAN	En option : DS-XSFS10-E
PDU	Facultatif

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-XS8042-E/DW

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-XSPB10-E	DS-XSFS10-E	DS-XPEUR08-Y/KYL	DS-XPUK06-Y/KYL
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

