

DS-D4015CW-2F
P1.5 SMD 600 nits

600 × 337,5 LED für den Innenbereich

- Das Anzeige- und Steuerungssystem wurde vollständig selbst entwickelt und ist stabil, sicher und steuerbar.
- Hochintegrierter und kompatibler Schrank mit einfachem und leichtem Design.
- Einfach zu demontierende Lampenplatine, Stromversorgung und Empfangskarte auf der Vorderseite mit hochpräzisem Aluminium-Druckgussgehäuse.
- Die Lote bestehen aus bleifreien und ungiftigen Lötpastenmaterialien, die weder für den menschlichen Körper noch für die Umwelt schädlich sind.
- Automatische Erkennung von Details mit hoher Helligkeit und scharfen Bilddetails und Anpassung der Helligkeit der Teilbereiche mit dynamischen Algorithmen. Das Bild ist weich und angenehm anzusehen und die Qualität wird verbessert, wenn der unnötige Stromverbrauch reduziert wird.
- Entfernt automatisch Feuchtigkeit, um die Lampenplatine vor Wasserschäden zu schützen, wenn das Gerät in einer feuchten Umgebung aufbewahrt oder längere Zeit nicht benutzt wird.
- Unterstützung mehrerer Möglichkeiten zur Anpassung von Bildschirmparametern über Fernbedienung, Tablet und Plattformen.
- Für die Verpackung werden recycelbare Materialien verwendet, und der gesamte Produktionsprozess entspricht den Standards für Umweltfreundlichkeit und CO₂-Armut.
- Bitte beachten Sie: Modul und Gehäuse sollten separat bestellt werden.

▪ Spezifikationen

Artikelnummer	
Artikelnummer	DS-D4015CW-2F
Produkttyp	
Produkttyp	Vollfarb-LED-Display für den Innenbereich mit kleinem Pixelabstand
LED Rahmen	
Pixel Konfiguration	SMD Triad LED
Pixel Pitch Kategorie	P1.5
Pixelabstand	1.5625 mm
Pixeldichte	409.600 Punkte/m ²
Modulkomponente	2 × 2
Abmessungen (B x H x T)	600 mm × 337,5 mm × 29,5 mm (23,622" × 13,287" × 1,161")
Auflösung	384 × 216
Fläche	0,2025 m ²
Gewicht	3,4 kg
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Wartung	Vordere Wartung für alle Komponenten
Modul	
Abmessungen	300 × 168,75 mm
Modulauflösung	192 × 108
Display	
Weißabgleich Helligkeit	600 cd/m ²
Farbtemperatur	Einstellbar von 3000 bis 10000 K
Blickwinkel	160° (H)/160° (V)
Kontrastverhältnis	5000:1
Farbgleichmäßigkeit	≤ ± 0,003 Cx , Cy
Helligkeitsgleichmäßigkeit	≥ 97%
Verarbeitungsleistung	
Fahrmethode	Konstantes Fahrverhalten
Bildfrequenz:	60 Hz
Aktualisierungsrate (Hz)	3840 Hz
Graustufe	16-Bit
Power	
Max. Stromverbrauch	≤ 390 W/m ² (600 nits)
Durchschnittlicher Verbrauch	≤ 130 W/m ²
Eingangsspannung	100–240 VAC ± 10 %
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Allgemein	
Abmessungen des Pakets (B × H × T)	Modul: 4-in-1 (443 × 360 × 52 mm) Aufbau: 5-in-1 (708 × 393 × 433 mm)
Packliste	Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Sicherheit × 1 Verbindungsschrauben, Leuchtketten, Treiber-IC, Eisenbleche
G. W.	4,5 kg (1 Packung in 1 Karton)
Nettogewicht	3,4 kg
Halterung	
Modulare Halterung	Standardhalterung: DP-D40XXCB22-1X1-Q0.3-NW-Q0.3-HC 1*1; DP-D40XXCB22-2X2-Q0.8-NW-Q0.8-HC 2*2, ultradünne Halterung: DP-D40XXCB22-1X1-Q0.2-NW-Q0.2-ZF

▪ Zubehör

▪ Enthalten

DS-D40W-2F/HU B	DS-1NP6UEC0	DS-D40W-2F	DS-D40W-2F/PC
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

