

HikCentral-P-VER/HW1D/64 VMS-Server



- HikCentral VMS-Server kombinieren Hardware- und Softwareprodukte, um Kunden eine kostengünstige und umfassende Lösung zu bieten
 - 1) Plug and Play: Es ist keine zusätzliche Aktivierung erforderlich, und es ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit
 - 2) Einfach zu bedienen: Vorinstalliertes Betriebssystem, einfach zu bedienen und einzusetzen
- Software und Hardware aus einem Guss, keine Aktivierung erforderlich, einfache Lieferung und zuverlässiger Service
 - 1) Garantierte Kompatibilität: Geprüft von einem professionellen Testteam, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten
 - 2) Zuverlässiger Kundendienst: 24/7 Platin-Kundenservice

▪ Spezifikationen

Geräte und Ressourcen	
Videoverwaltung	64ch standardmäßig, kann auf 3000 Kanäle erweitert werden (einschließlich ANPR-Kameras und Kameras mit Gesichtsaufnahmefunktion)
Zutrittskontrolle	Nicht enthalten; kann auf 1024 erweitert werden (einschließlich Türen und Außenstation)
Innenstation	Nicht inbegriffen; kann auf 5000 erweitert werden
ANPR Cameras	Nicht enthalten; kann auf 1024 Kanäle erweitert werden
Fahrspuren für Eingang und Ausgang	Nicht im Lieferumfang enthalten, kann auf 40 Stück erweitert werden
Kameras mit Gesichtserfassungsfunktion	Nicht enthalten; kann auf 3000 Kanäle erweitert werden
Alarm Zentrale	Nicht enthalten; kann auf 1024 Kanäle erweitert werden
Smart Wall	Nicht enthalten; kann erweitert werden : Smart Walls : 32 ; Decodiergeräte : 32
Zeiterfassung	Nicht enthalten, kann durch Zusatzlizenz erweitert werden
Hardware-Spezifikationen	
CPU	E-2434* (3,4 GHz-5,0 GHz, 12 MB Cache , 4 Kerne, 8 Threads) * (Im 4. Quartal 2025 beginnen wir mit dem kostenlosen Upgrade der E2434-CPU's auf den 6325P für alle HQ-Lieferungen).
Arbeitsspeicher	Standardkonfiguration : 1 x 16GB DDR5 UDIMM, 4400MT/s ECC Steckplätze: 4 x DDR5-DIMM-Steckplätze
Festplatten	Standardkonfiguration : 2 x 2TB 7.2K SATA Hot-plug HDD (RAID_1) Steckplätze: 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Steckplätze (HDD/SSD) (Leere Steckplätze enthalten standardmäßig keine Festplattenschächte)
Speicher-Controller	S160 mit OS-Software-Raid (unterstützt RAID 0/1)
Unterstützte Betriebssysteme	Winserver 2019 mehrsprachige Version vorinstalliert
PCIe-Steckplätze	Bis zu 2 PCIe Gen4-Steckplätze auf dem Gen4-Riser : Steckplatz 1: 1 x8 mit x8-Bandbreite, halbe Länge, Low Profile Steckplatz 2: 1 x16 mit x8-Bandbreite, halbe Länge, Low Profile
Verwaltung	
Fernverwaltung	iDrac9 Unternehmen
OpenManage™ Software	Unterstützung von OpenManage Enterprise und Plugins (PowerManager, SupportAssist und Update Manager)
Integrationen und Verbindungen	Integration Microsoft® System Center, VMware® vCenter™, BMC Truesight (erhältlich bei BMC), Red Hat Ansible; Connections: Nagios Core & Nagios XI, Micro Focus Operations Manager i (OMi), IBM Tivoli Netcool / OMNibus
Sicherheit	Unterstützung von kryptografisch signierter Firmware; Secure Boot; Secure Erase; Silicon Root of Trust; System Lockdown (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter)
Ports	
Frontanschlüsse	- 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) Anschluss - 1 x USB 2.0

Hintere Ports	- 2x LAN10/100/1000 - 1 x Dedizierter iDRAC-Ethernet-Anschluss - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen1 - 1 x VGA - 1 x Seriell
Allgemein	
Nettogewicht	13,23 kg (29,17 lb)
Bruttogewicht	25 kg (55,11 lb)
Abmessungen (B x H x T)	482,0 mm x 42,8 mm x 598,9 mm (18,97" x 1,68" x 23,57")
Abmessungen des Pakets (B x H x T)	10 °C bis 35 °C
Betriebstemperatur	-40 °C bis 65 °C (-104 °F bis 149 °F)
Lagertemperatur	8% bis 80% (ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 % bis 95 % (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit	600 W Platin 100 - 240 VAC oder 240 VDC (Dual Power)
Spannungsversorgung	1U-Rack
Gehäuseformat	13,23 kg (29,17 lb)

▪ Verfügbare Modelle

HikCentral-P-VER/HW1D/64

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

