

DS-VE41-T/HW5**Stacja robocza typu Tower**

- Wprowadzaj innowacje na dużą skalę dzięki wymagającym i nowym obciążeniom, stworzonym specjalnie z myślą o rosnących rozwiązaniach skalowalnych,
- Wyprzedzaj zagrożenia dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym narzędziom do odzyskiwania danych, takim jak iDRAC9 Telemetry, skanowanie BIOS-u na żywo i szybkie odzyskiwanie systemu operacyjnego
- Obsługuje wiele modeli zarządzania, najlepiej zarządzać urządzeniem 1:1 lub 1:wiele; Pełna zdalna kontrola i funkcje zarządzania
- Zoptymalizowany pod kątem funkcji serwer z idealnym wyborem wydajności procesora, we/wy i pamięci masowej dla środowisk skalowalnych w celu zaspokojenia potrzeb związanych z danymi, odpowiedni do różnych scenariuszy skalowania

▪ Specyfikacja

Dostępny model	
DS-VE41-T/HW5	i5-12500/8GB×2/1TB SSD×1/1GbE×1/300W /Win 10 IoT/3 lata PSP
Specyfikacja sprzętu	
Procesor	i5-12500 (3,0 GHz-4,6 GHz, 18 MB pamięci podręcznej, 6 rdzeni, 12 wątków)
Pamięć	- Obsługa 8GB/16GB/32GB, DDR4, 3200MHz - Gniazda: 4 x gniazda DDR4, obsługuje 4x32 GB MAX
Dysk twardy	256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 SSD 1TB/ 2TB/ 4TB 7.2K SATA HDD - Gniazda: 1 x gniazdo M.2, obsługuje dyski SSD 1 x 1 TB maks 1 x 3,5-calowe gniazdo SATA HDD, obsługuje dyski twarde o maksymalnej pojemności 1 x 4 TB
System operacyjny	Win10 IoT
Karta graficzna	- Układ graficzny UHD Graphics 730 (zintegrowany z i3-12100) - Układ graficzny UHD Graphics 770 (zintegrowany z i5-12500/i7-12700) - T1000 8G (opcjonalnie)
Gniazda PCIe	Do 2 slotów PCIe - Slot 1: Slot PCIe x16 4. generacji o połowie wysokości - Slot 2: Otwarte gniazdo PCIe x4 Gen 3 o połowie wysokości
Uwagi	Obsługa elastycznego dostosowywania konfiguracji, w tym procesora, pamięci, dysku twardego, systemu operacyjnego itp
Porty	
Porty przednie	1 x port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 1 x port USB 3.2 Gen 2 1 x port USB 2.0 z funkcją PowerShare 1 x port USB 2.0 1 x Uniwersalne gniazdo audio
Porty tylne	3 porty USB 3.2 Gen 1 1 x port USB 3.2 Gen 2 2 porty USB 2.0 z funkcją Smart Power On 1 x 1GbE 1 x 2,5GbE (opcjonalnie) 1 x HDMI 3 porty DisplayPort 1.4
Ogólne	
Waga netto	5.63 kg (12,42 lb)
Waga brutto	6.72 kg (14,81 lb)
Wymiary (S × W × G)	92,60 mm × 290,00 mm × 292,80 mm (3,65" × 11,42" × 11,53")
Temperatura robocza	5°C do 45°C (41°F do 113°F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Wilgotność robocza	20% do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	zasilacz 300 W , Sprawność energetyczna 92% , 80 Plus Platinum
Obudowa	Tower SFF

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

