

HikCentral-P-VET/HW7/32 Stacja robocza VMS



- Stacja robocza typu tower łączy w sobie zaawansowane funkcje z kompaktową konstrukcją, która może być używana jednocześnie jako serwer i klient sterowania
- 1) Niezależne wyjście na cztery ekrany dla wydajnego zarządzania
- 2) Zintegrowany procesor graficzny zapewnia doskonałe możliwości dekodowania
- Oprogramowanie i sprzęt typu "all-in-one", brak konieczności aktywacji, łatwa dostawa i niezawodna obsługa.
- 1) Gwarantowana kompatybilność: Przetestowany przez profesjonalny zespół testujący, aby zapewnić stabilną pracę
- 2) Niezawodny serwis posprzedażowy: platynowy serwis posprzedażowy 24/7

• Specyfikacja

Urządzenia i zasoby	
Zarządzanie wideo	domyślnie 32 kanały, możliwość rozszerzenia do 256 kanałów (w tym kamery ANPR i kamery z funkcją przechwytywania twarzy)
Kontrola dostępu	domyślnie 4-kanałowy, z możliwością rozszerzenia do 32 kanałów (w tym drzwi i stacja zewnętrzna)
Panel wewnętrzny	Brak w zestawie, można rozszerzyć do 32
Kamera ANPR	Brak w zestawie, można rozszerzyć do 32 kanałów
Pasy wejścia i wyjścia	Brak w zestawie, można rozszerzyć do 32
Kamery z funkcją przechwytywania twarzy	Brak w zestawie, można rozszerzyć do 32 kanałów
Panel alarmowy	Brak w zestawie, można rozszerzyć do 32
Smart Wall	można rozszerzyć, najlepsza wydajność: Inteligentne ściany: 4, Urządzenia dekodujące: 4
Obecność	Brak w zestawie, można rozszerzyć za pomocą dodatkowej licencji
Wydajność	
Przechowywanie zdarzeń lub alarmów bez zdjęć	15/s
Zdarzenia lub alarmy wysyłane do klientów	15/s , 15 klientów/s (w tym klienci sterujący i klienci mobilni)
Przechowywanie obrazów	15/s (w tym zdjęcia zdarzeń/alarmów, twarzy i pojazdów)
Częstotliwość przejazdu pojazdu na każdym pasie	1 pojazd/s
Okres przechowywania danych	Przechowywane przez 6 miesięcy
Wydajność dekodowania	
4CIF (704*576)/H.264/1024 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 62 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 42
4CIF (704*576)/H.265/512 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 62 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 42
720P (1280*720)/H.264/2048 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 42 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 24
720P (1280*720)/H.265/1024 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 42 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 24
1080P (1920 × 1080)/H.264/4096 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 32 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 16
1080P (1920 × 1080)/H.265/2048 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 32 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 16
4 MP (2560 × 1440)/H.264/8192 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 24 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 10

4 MP (2560 × 1440)/H.265/4096 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 24 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 10
8 MP (3840 × 2160)/H.264/16384 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 12 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 5
8 MP (3840 × 2160)/H.265/8192 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 12 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 5
6 MP (2560 × 2560)/H.264/12288 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 18 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 8
6 MP (2560 × 2560)/H.265/6144 kb/s * 30 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 18 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 8
12 MP (4000 × 4000)/H.264/16384 kb/s * 20 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 10 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 4
12 MP (4000 × 4000)/H.265/8192 kb/s * 20 kl./s	Maksymalne kanały dekodowania sprzętowego : 10 Maksymalne kanały dekodowania programowego : 4
Specyfikacja sprzętu	
Procesor	- i7-12700 (2,1 GHz-4,9 GHz, 25 MB pamięci podręcznej , 12 rdzeni, 20 wątków)
Pamięć	- Obsługa 8GB/16GB/32GB, DDR4, 3200MHz - Gniazda: 4 x gniazda DDR4, obsługuje 4x32 GB MAX
Dyski twarde	256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 SSD 1TB/ 2TB/ 4TB 7.2K SATA HDD - Gniazda: 1 x gniazdo M.2, obsługuje dyski SSD 1 x 1 TB maks 1 x 3,5-calowe gniazdo SATA HDD, obsługuje dyski twarde o maksymalnej pojemności 1 x 4 TB
Systemy operacyjne:	Win10 IoT
Karta graficzna	Układ graficzny UHD Graphics 770 (zintegrowany z i5-12500/i7-12700)
Gniazda PCIe	Do 2 slotów PCIe - Slot 1: Slot PCIe x16 4. generacji o połowie wysokości - Slot 2: Otwarte gniazdo PCIe x4 Gen 3 o połowie wysokości
Porty	
Porty przednie	1 x port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 1 x port USB 3.2 Gen 2 1 x port USB 2.0 z funkcją PowerShare 1 x port USB 2.0 1 x Uniwersalne gniazdo audio
Porty tylne	3 porty USB 3.2 Gen 1 1 x port USB 3.2 Gen 2 2 porty USB 2.0 z funkcją Smart Power On 1 x 1GbE - 1 x 2,5GbE 1 x HDMI 3 porty DisplayPort 1.4

Ogólne	
Waga netto	5.63 kg (12,42 lb)
Waga brutto	6.72 kg (14,81 lb)
Wymiary (S × W × G)	92,60 mm × 290,00 mm × 292,80 mm (3,65" × 11,42" × 11,53")
Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)	394,00 mm × 264,00 mm × 487,00 mm (15,51" × 10,39" × 19,17")
Temperatura robocza	5°C do 45°C (41°F do 113°F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Wilgotność robocza	20% do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	zasilacz 300 W , Sprawność energetyczna 92% , 80 Plus Platinum
Obudowa	Tower SFF

▪ Dostępny model

HikCentral-P-VET/HW7/32

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

