

DS-VE11-R/HW1**Jednogniazdowy serwer do montażu w szafie Rack**

- Wprowadzaj innowacje na dużą skalę dzięki wymagającym i nowym obciążeniom, stworzonym specjalnie z myślą o rosnących rozwiązaniach skalowalnych,
- Wyprzedzaj zagrożenia dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym narzędziom do odzyskiwania danych, takim jak iDRAC9 Telemetry, skanowanie BIOS-u na żywo i szybkie odzyskiwanie systemu operacyjnego
- Obsługuje wiele modeli zarządzania, najlepiej zarządzać urządzeniem 1: 1 lub 1: wiele; Pełna zdalna kontrola i funkcje zarządzania
- Zoptymalizowany pod kątem funkcji serwer z idealnym wyborem wydajności procesora, we/wy i pamięci masowej dla środowisk skalowalnych w celu zaspokojenia potrzeb związanych z danymi, odpowiedni do różnych scenariuszy skalowania

▪ Specyfikacja

Dostępny model	
DS-VE11-R/HW1	* E-2434×1/16GB DDR5×1/2T 7.2K SATA×2(RAID_1)/1GbEx2/600W(Dual power)/R360/1U/No DVD/win Svr 2019 Std/3 lata PSP
Specyfikacja sprzętu	
Procesor	- E-2434* (3,4 GHz-5,0 GHz, 12 MB pamięci podręcznej , 4 rdzenie, 8 wątków) * (W czwartym kwartale 2025 r. rozpoczniemy bezpłatną aktualizację procesorów E2434 do 6325P dla wszystkich przesylek HQ)
Pamięć	Konfiguracja domyślna: - 16 GB Pojemność: - Obsługa pojedynczych modułów DDR5 UDIMM o pojemności 16 GB/32 GB, 4400MT/s ECC - Gniazda: 4 x gniazda DDR5 DIMM, obsługuje UDIMM 4x32 GB MAX
Dysk twardy	Konfiguracja domyślna: - 2×2TB 7.2K SATA HDD (RAID_1) Pojemność: - Obsługiwane: 2TB/ 4TB/ 8TB/ 12TB/ 16TB/22TB 7.2K SATA Hot-plug HDD - Obsługiwane: 480GB/ 960GB/ 1.92TB/ 3.84TB SATA Hot-plug SSD - Gniazda: 4 x 3,5-calowe gniazda SAS/SATA (HDD/SSD), obsługa dysków twardych o maksymalnej pojemności 4 x 22 TB (puste gniazda domyślnie nie obejmują wnęk na dyski twarde)
Kontroler pamięci masowej	- S160 z oprogramowaniem OS Raid (obsługa RAID 0/1)
System operacyjny	- Win Svr 2019 Std
Gniazda PCIe	Do 2 slotów PCIe Gen4 na karcie Gen4 Riser - Slot 1: 1 x8 z przepustowością x8, półdługi, niskoprofilowy - Slot 2: 1 x16 z przepustowością x8, półdługi, niskoprofilowy
Uwagi	- Obsługa elastycznego dostosowywania, w tym procesora, pamięci, dysku twardego, systemu operacyjnego itp
Zarządzanie	
Zdalne zarządzanie	- iDRAC9 - iDRAC Direct - iDRAC RESTful API z Redfish - iDRAC Service Manual
Oprogramowanie OpenManage™	- OpenManage Enterprise - OpenManage Power Manager plugin - OpenManage Service plugin - OpenManage Update Manager plugin - CloudIQ for PowerEdge plugin - OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter - OpenManage Integration for Microsoft System Center - OpenManage Integration with Windows Admin Center

Integracje i połączenia	-BMC Truesight -Microsoft System Center -OpenManage Integration with ServiceNow -Red Hat Ansible Modules -Terraform Providers -VMware vCenter i vRealize Operations Manager
Zabezpieczenia	-Podpisane kryptograficznie oprogramowanie sprzętowe -Szyfrowanie danych w spoczynku (SED z lokalnym lub zewnętrznym zarządzaniem kluczami) -Bezpieczny rozruch -Bezpieczna weryfikacja komponentów (sprawdzanie integralności sprzętu) -Bezpieczne wymazywanie -Bezpieczny serwer rdzeniowy -Silicon Root of Trust -Blokada systemu (wymaga iDRAC9 Enterprise lub Datacenter) -TPM 2.0 FIPS, certyfikat CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ
Porty	
Porty przednie	- 1 x port iDRAC Direct (Micro-AB USB) - 1 x USB 2.0
Porty tylne	- 2x LAN10/100/1000 - 1 x Dedykowany port Ethernet iDRAC - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen1 - 1 x VGA - 1 x Serial
Ogólne	
Waga netto	13.23 kg (29,17 lb)
Waga brutto	25 kg (55,11 lb)
Wymiary (D x W x G)	482.0 mm x 42,8 mm x 598,9 mm (18,97" x 1,68" x 23,57")
Temperatura robocza	10°C do 35°C (50°F do 95°F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 65 °C (-104 °F do 149 °F)
Wilgotność podczas pracy	8% do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	600 W Platinum 100 - 240 VAC lub 240 VDC (podwójne zasilanie)
Obudowa	stelaż 1U

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

