



HIKMICRO

HM-TD2638-4/G1/T3Y

Thermische und optische Bi-Spektrums-Netzwerk-Bullet-Kamera



HM-TD2638-4/G1/T3Y Anti-Korrosions-Biospektrum-Netzwerk-Bullet-Kamera unterstützt die Videoanalyse basierend auf GUANLAN Large Scale AI Model für den Perimeter-Schutz, und Temperatur-Ausnahme-Alarm. Es kann in kritischen Infrastrukturen wie Solarparks, Autohäusern, Fabriken, Eisenbahnen und so weiter eingesetzt werden. Er ist mit einer Antikorrosionsbeschichtung versehen, um den Anforderungen an eine korrosionsbeständige Umgebung gerecht zu werden.

▪ Features

- auflösung 384 × 288, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25°C, F1.0)
- Erhöhter Erkennungsabstand zwischen Mensch und Fahrzeug und extrem niedriger Fehlalarm mit GUANLAN Large -Scale AI Model
- Temperatur-Ausnahmealarm, -20°C bis 150°C (-4°F bis 302°F), ± 8°C (± 14.4°F)
- Algorithmus zur Erkennung von Feuer und Rauch
- Integriertes TPM2.0-Verschlüsselungsmodul für Cybersicherheit
- Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
- Hochwertiger Melder mit 10 Jahren Garantie

▪ Spezifikationen

Wärmebildmodul

Bildsensor	Ungekühlte Focal-Plane-Arrays aus Vanadium-Oxid
Auflösung	384 x 288
Pixelabstand	12 µm
NETD:	≤ 20 mK (@25° C,F# = 1.0)
Brennweite	4.4 mm
IFOV	2.73 mrad
Blende	F1.0
Sichtfeld	60.2° × 40.6° (H × V)
Min. Fokussierabstand	0.6 m
Digitaler Zoom (digitaler Zoom)	×2, ×4 , ×8

Optisches Modul

Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Auflösung	2688 × 1520
Min. Beleuchtung	0.0176Lux @ (F2.25,AGC ON) ,0 Lux mit IR
Sichtfeld	109.8° × 64,5° (H × V)
Brennweite	2.2 mm
Verschlusszeit	1 s bis 1/100.000 s
Weißabgleich	MWB/AWB1/Locked WB/Leuchstofflampe/Glühlampe/Warmlichtlampe/Naturlicht
Tag & Nacht Modus	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
WDR	120 dB

Bildefekt

Bi-Spektrum-Bildfusion	Anzeige der Details des optischen Kanals auf dem thermischen Kanal
Bild-in-Bild	Teilbild des Wärmekanals auf dem Vollbild des optischen Kanals anzeigen
Zielfärbung	Ja. Unterstützt im Modus White Hot und Black Hot.
EIS	Der Wärmekanal unterstützt EIS, exklusiv mit allen intelligenten Funktionen

Beleuchtung

IR Reichweite	Bis zu 30 m
IR-Intensität und -Winkel	Automatisch angepasst

Smart Funktion

VCA	4 VCA-Regeltypen (Linienüberquerung, Einbruch, Bereich betreten, Bereich verlassen), bis zu 8 VCA-Regeln.
Temperaturmessung	3 Regelarten zur Temperaturmessung (Punkt, Fläche, Linie), insgesamt 21 Regeln
Temperaturbereich	-20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F)
Temperaturgenauigkeit	± 8 °C (± 14.4 °F)
Brandfrüherkennung	Dynamische Branderkennung, bis zu 10 Brandherde erkennbar
Erkennung des Rauchens	Bis zu 10 Rauchpunkte erkannt

Video und Audio

	Optischer Kanal 50 HZ: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Stream 1 Thermischer Kanal 25 fps (1280×720P , 704×576 , 352×288 , 384×288)
Stream 2	Optischer Kanal 50 HZ: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 HZ: 30 fps (704 × 480, 352 × 240) Thermischer Kanal 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 384 × 288)
Videokomprimierung	Stream 1: H.265/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
Audiokomprimierung	G.722.1/G.711ulaw/G.711a law/MP2L2/G.726/PCM

Video und Bild

Farbpaletten	17 Typen (Weiß heiß, Schwarz heiß, Fusion 1, Regenbogen, Fusion 2, Eisenbogen 1, Eisenbogen 2, Sepia, Farbe 1, Farbe 2, Eisfeuer, Regen, Rot heiß, Grün heiß, Dunkelblau, Winter, Sommer)
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netzwerk

Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP, TLS
Netzwerkspeicher	MicroSD/SDHC/SDXC-Karte (bis zu 512 G), lokaler Speicher, NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisches Netzwerk-Replenishment (ANR)
API	ISAPI, ISUP, HIKVISION SDK und Verwaltungsplattform von Drittanbietern, Open Network Video Interface, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), OTAP
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 20 Kanäle
Benutzer Level	Bis zu 32 Benutzer. 3 Level: Administrator, Bediener, Nutzer
Sicherheit	Benutzeroauthentifizierung (ID und Passwort), MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1x-Zugangskontrolle, IP-Adressfilterung
Client-Software	iVMS-4200, Hik-Connect

Schnittstellen

Alarmeingang	2, Alarmeingang (0-5 VDC)
Alarmausgang	2-Kanal, Relaisausgänge (Alarmreaktionen konfigurierbar)
Alarmaktion	SD-Karten Aufzeichnung/Relais-Ausgang/Smart Capture/FTP-Upload/Email-Verknüpfung
Audioeingang	1, 3,5 mm Mic in/Line in Schnittstelle Line-Eingang: 2 - 2.4 V [p-p], Ausgangsimpedanz: 1 KΩ ± 10%
Audioausgang	Linearer Pegel, Impedanz: 600 Ω
Netzwerkanschluss	1x, selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M 1x RS-485 Schnittstelle (Halbduplex)
Analoger Ausgang	1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC

Allgemein

Menüsprache	32 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannungsversorgung	24 VAC \pm 25%, 12 VDC \pm 25%, 24VDC zweidrige Klemmleiste PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsverbrauch	24 VAC \pm 25%: 0.33 A bis 0,55 A, max. 12.1W 12 VDC \pm 25%: 0.8 A bis 1,33 A, max. 11.3 W PoE (802.3af, Klasse 3): 36 V bis 57 V, 0,33 A bis 0,21 A, max. 11.8W
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit	Temperatur: -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger
Schutzklasse	IP67 Standard TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Transientenschutz IK10-zertifiziertes Gehäuse NEMA 4X Korrosionsschutzgehäuse
Abmessungen	376,1 mm \times 119,1 mm \times 118,1 mm (14,81" \times 4,68" \times 4,65")
Gewicht	1.82 kg (4.01 lb)

Erfassungsbereichstabelle

VCA-Bereich für Personen	52 m
VCA-Bereich für Fahrzeuge	120 m

Zertifizierungen

EMV	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Ausgabe 7) KC (KSC9832: 2019; KSC9835: 2019)
Sicherheit	CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Teil 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005 LOA: SANS/IEC 60950-1
Umwelt	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach : Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Schutzart	IP67: IEC 60529-2013 IK10: IEC 62262-2002
Schutz vor Korrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

Bereich Tabelle

*Die Tabelle dient nur als Referenz und die Leistung kann je nach Umgebung variieren.

VCA Reichweite (Fahrzeuge: 1,4 \times 4,0 m)	VCA Reichweite (Menschen: 1,8 \times 0,5 m)	Temperaturmessung (Objekt: 0,2 \times 0,2 m)	Temperaturmessung (Objekt: 0,5 \times 0,5 m)	Branderkennung (Objekt: 0,5 \times 0,5m)	Erkennung des Rauchens
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------


120 m	52 m	13.2m	33m	13.2m	6.6m
-------	------	-------	-----	-------	------

▪ DORI

Bereich Detektion: Um ein Objekt vom Hintergrund zu unterscheiden, muss das Objekt mit 1,5 oder mehr Pixeln abgedeckt werden.

Bereich Erkennung: Um das Objekt (Tier, Mensch, Fahrzeug usw.) zu klassifizieren, muss das Objekt mit 6 oder mehr Pixeln abgedeckt werden.

Bereich Identifizierung: Um das Objekt zu identifizieren und im Detail zu beschreiben, muss das Objekt mit 12 oder mehr Pixeln abgedeckt werden.



Erfassungsbereich (Fahrzeuge: 1,4 × 4,0 m)	Erfassungsbereich (Menschen: 1,8 × 0,5 m)	Erkennungsweite (Fahrzeuge: 1,4 × 4,0 m)	Erkennungsreichweite (Menschen: 1,8 × 0,5 m)	Erkennungsweite (Fahrzeuge: 1,4 × 4,0 m)	Erkennungsweite (Menschen: 1,8 × 0,5 m)
562 m	183 m	141 m	46 m	70 m	23 m

▪ Typische Anwendung

Die Produkte von HIKMICRO werden je nach ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Lesen Sie die folgende Beschreibung, um die für Ihre Umgebung passende Lösung zu finden.

Die Produkte dürfen nicht in einer HYDROGEN FLUORIDE Umgebung verwendet werden. Dieses Modell verfügt über einen MÄßIGEN SCHUTZ.


Stufe	Beschreibung
Schutz auf höchster Ebene	HIKMICRO Produkte auf diesem Niveau sind für den Einsatz in Bereichen gerüstet, in denen professioneller Korrosionsschutz ein Muss ist. In der Regel wird es in Umgebungen mit Salzsprühnebel und Schwefeldioxid (mit einem Konzentrationsvolumenverhältnis von weniger als 0,67 %) eingesetzt, z. B. in Chemieanlagen und an Küstenlinien.
Mäßiger Schutz	HIKMICRO Produkte dieser Stufe sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	HIKMICRO-Produkte dieser Stufe sind für den Einsatz in

Bereichen geeignet, in denen kein besonderer
Korrosionsschutzaufwand erforderlich ist.

▪ Verfügbare Modelle

HM-TD2638-4/G1/T3Y

▪ Abmessungen



▪ Zubehör

▪ Enthalten

DS-1260ZJ-AC#SA

Anschluss box



▪ Optional erhältlich

DS-1275ZJ-S-S US
Masthalterung

DS-1276ZJ-S US
Eckenhalterung



HINWEIS AUF DIE EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN: Die Produkte der Wärmebildserie können in verschiedenen Ländern oder Regionen Exportkontrollen unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und/oder andere Mitgliedsländer des Wassenaar Abkommens. Bitte wenden Sie sich an Ihren Rechtsexperten oder an die örtlichen Behörden, um sich über die erforderlichen Exportlizenzen zu informieren, wenn Sie beabsichtigen, die Produkte der Wärmebildserie zwischen verschiedenen Ländern zu transportieren, zu exportieren oder zu reexportieren.

